

QSM ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 4" ДЮЙМОВЫХ ОДНОФАЗНЫХ НАСОСОВ С ДАТЧИКАМИ УРОВНЯ



Датчики уровня

ТИП	КОД	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (P2)		КОНДЕНСАТОР	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А
		кВт	лс		
Однофазный					
QSM 050	530MFLCN05A1	0.37	0.50	20 μ F	5
QSM 075	530MFLCN07A1	0.55	0.75	25 μ F	6
QSM 100	530MFLCN10A1	0.75	1	35 μ F	7
QSM 150	530MFLC15A1	1.1	1.5	40 μ F	11
QSM 200	530MFLCN20A1	1.5	2	60 μ F	13
QSM 300	530MFLC30A1	2.2	3	75 μ F	18

- Пульт управления оборудован переключателем ручного и автоматического режимов работы, пред-усматривает возможность подключения поплавкового выключателя (реле давления и т.п.) и датчиков уровня, защищающих насос от работы по сухому ходу.
- **Однофазный 230 В 50 Гц**

QST ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 4" и 6" ДЮЙМОВЫХ ТРЕХФАЗНЫХ НАСОСОВ С ДАТЧИКАМИ УРОВНЯ



Датчики уровня

ТИП	КОД	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (P2)		НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А
		кВт	лс	
Трехфазный				
QST 050	530TFLC05A	0.37	0.50	1.7
QST 075	530TFLC07A	0.55	0.75	2
QST 100	530TFLC10A	0.75	1	2.5
QST 150	530TFLC15A	1.1	1.5	3.9
QST 200	530TFLC20A	1.5	2	4.8
QST 300	530TFLC30A	2.2	3	7
QST 400	530TFLC40A	3	4	9
QST 550	530TFLC55A	4	5.5	11.5
QST 750	530TFLC75A	5.5	7.5	15.5
QST 1000	530ADL100A	7.5	10	21.5
QST 1250	530ADL125A	9.2	12.5	23.5
QST 1500	530ADL150A	11	15	27.5
QST 2000	530ADL200A	15	20	36
QST 2500	530ADL250A	18.5	25	45
QST 3000	530ADL300A	22	30	54
QST 4000	530ADL400A	30	40	68
QST 5000	530ADL500A	37	50	85

- Пульт управления оборудован переключателем ручного и автоматического режимов работы, пред-усматривает возможность подключения поплавкового выключателя (реле давления и т.п.) и датчиков уровня, защищающих насос от работы по сухому ходу.
- **Трехфазный 400 В 50 Гц**