

Технические данные

Высоконапорный центробежный насос. Helix V 8007-2/25/E/KS/400-50-IE4

Номер проекта

Projet sans titre 2026-06-25 05:06:04.878


Имя проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 25.06.26

Рабочее поле




Характеристики согласно ISO 9906: 2012-3B

Размеры

mm

H	1817
H2	1168
ØM	347
X	252
X	255



Задать рабочие параметры

Производительность	
Напор	
Перекачиваемая жидкость	Вода 100 %
Т перекачиваемой жидкости	20.00 °C
Плотность	998.30 kg/m³
Кинематич. вязкость	1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность	
Напор	
Мощность на валу P2	
Гидравлический КПД	
NPSH	

Данные продукта

Высоконапорный центробежный насос.	
Helix V 8007-2/25/E/KS/400-50-IE4	
Мак. рабочее давление	2500 kPa
Входное давление макс.	10 bar
Т перекачиваемой жидкости	-20 °C ... +120 °C
Макс. Температура окр. Среды	50 °C
Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7

Данные мотора

Класс эффективности мотора	IE4
Подключение к сети	3~ 400 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряжения	+/- 10 %
макс. частотой вращения;	2975 1/min
Ном. Мощность Pn	37.00 kW
Номинальный ток	62.80 A
Коэффициент мощности	0.9
фактор сервиса	1.2
КПД	
50% / 75% / 100%	93.6/94.7/94.8%
Степень защиты	IP55
Класс нагревостойкости изоляции	F
Защита электродвигателя	PTC

Присоединительные размеры

Патрубок на всас. стороне DN	DN 100, PN 25
Патрубок на напорн. стороне DN	DN 100, PN 25

Материалы

Вал	1.4404
Материал секционной камеры	1.4404
Корпус насоса	1.4409
Материал уплотнения	EPDM
Уплотнение вала	BQ7EGG
Рабочее колесо	1.4409

Данные для заказа

Вес, прим.	346 kg
Номер позиции	4267571