

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.OC12.B.00105/20. Срок действия с 28.09.2020 по 27.09.2025 г. Выдан органом по сертификации ООО «Центр испытаний, сертификации и аттестации».

Декларация соответствия № ЕАЭС N RU Д-RU.OC12.B.00193/20. Срок действия с 28.02.2020 по 25.09.2025 г.

**ПАСПОРТ****ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И  
НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ**

наименование изделия

**30ч39р SLG11**

обозначение изделия


**СЗ 0370 ПС****1. Общие сведения об изделии**

Завод изготовитель  
ОАО «Литейно-механический завод»  
606653, Нижегородская область, г. Семенов,  
ул. Промышленная, д. 3;

Заводской номер \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Назначение  
Для установки на трубопроводе в качестве запорного  
устройства

Зарегистрированный товарный знак  выполнен на корпусе литьем

**2. Основные технические данные и характеристики**

Наименование параметра	Значение										
Проход номинальный	50	80	100	125	150	200	250	300	350	400	
Масса, кг не более	11	18	21	34	39	62	94	124	180	225	
Давление рабочее, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	1,0 (10) - 1,6 (16,0)										
Рабочая среда	Вода, воздух										
Температура рабочей среды, не более, °С	+150 для воды; +115 для воздуха										
Герметичность затвора	Соответствует классу «А» по ГОСТ 9544-2015										
Присоединение фланцевое	Размеры фланцев ГОСТ 33259-2015 тип 21; исполнение уплотнительной поверхности - В										
Привод	Маховик										
Крутящий момент на маховике, необходимый для создания уплотнения, Н*м	40	50	60	70	80	90	120	160	210	260	
Климатическое исполнение	УХЛ категория 3; 4										
Температура окружающей среды, °С	от -15 до +40										
Назначенный срок службы, лет	30										
Назначенный ресурс, циклов	1500										
Средний полный срок службы, лет	30										
Средний полный ресурс, циклов	2000										
Средняя наработка на отказ, не менее, циклов	600										

Коэффициент гидравлического сопротивления, не более	0,2
Изготовление и поставка по	ТУ 3731-006-00324292-2016

**3. Материал основных деталей**

Корпус	Чугун ВЧ 50 ГОСТ 7293-85
Крышка	Чугун ВЧ 50 ГОСТ 7293-85
Клин	Чугун ВЧ 50 ГОСТ 7293-85
Гайка клина	Латунь ЛС 59-1 ГОСТ 15527-2004
Шпindelь	Сталь 20Х13 ГОСТ 5632-72
Уплотнение в затворе	EPDM
Прокладка крышки	EPDM

**4. Комплектность**

- Задвижка в сборе 30ч39р SLG11- 1 шт.;
- Паспорт - 1 шт. на изделие;
- Краткое руководство по эксплуатации - 1 шт. на партию изделий в один адрес. Полное руководство по эксплуатации доступно на сайте [www.semlmz.ru](http://www.semlmz.ru)

**5. Свидетельство о приемке**

Задвижка 30ч39р SLG11 соответствует ТУ 3731-006-00324292-2016 и признана годной для эксплуатации.

**6. Гарантии изготовителя**

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийная наработка 600 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации.

Замена некачественных изделий - в течении 1 месяца с момента получения рекламации.

**Внимание:** При приемочных испытаниях и в случае выявления скрытых дефектов, **запрещается** разбирать и ремонтировать изделие силами заказчика без письменного разрешения предприятия-изготовителя. В противном случае изделие не подлежит гарантийному обмену и снимается с гарантии.

**7. Хранение и утилизация**

Хранение задвижек - под навесом или в помещении, при температуре окружающего воздуха от -45 до +40°С, в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и исправность задвижек.

Выведенная из эксплуатации задвижка должна быть освобождена от остатков рабочей среды по технологии владельца, и утилизирована в качестве лома черных и цветных металлов.

Отметка ОТК

(клеимо ответственного за приемку)