



ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ НАПОРНЫЕ "РОСИМПЕЛ" ТИП КН

ТИП ВЕНТИЛЯТОРА	Характеристики				Габаритные и присоединительные размеры					Габаритный чертёж
	Производительность	Полное давление	Фактическая потребляемая мощность	Шум на расстоянии 1 м	D	D1	D2	n	Масса	
	м3/ч	Па	кВт	dB (A)	мм	мм	мм	кол-во	кг	
КН630-1,5-4-10/10-С45-3А-01	13 000	235,0	1,500	90,00	630	660	700	8	41,00	
КН710-2,2-4-5/5-М37,5-3А-01	18 000	225,0	2,200	85,00	710	740	780	8	48,00	
КН710-3,0-4-10/10-С45-3А-01	23 000	315,0	3,000	87,50	710	740	780	8	48,00	
КН800-2,2-4-5/5-В32,5-3А-01	24 740	187,4	1,915	85,69	800	830	870	8	44,00	
КН800-3,0-4-5/5-В37,5-3А-01	28 500	248,7	2,657	87, 85	800	830	870	8	52,00	
КН800-4,0-4-5/5-В40-3А-01	29 730	270,0	3,019	88,78	800	830	870	8	53,00	
КН800-5,5-4-5/5-В50-3А-01	32 690	327,4	4,310	91,49	800	830	870	8	58,00	
КН900-3,0-4-5/5-В35-3А-01	32 210	231,0	2,808	88,71	900	930	970	8	53,00	
КН900-4,0-4-5/5-В37,5-3А-01	34 910	271,6	3,638	90,62	900	930	970	8	54,00	
КН900-5,5-4-5/5-В40-3А-01	35 950	304,2	4,519	92,28	900	930	970	8	60,00	
КН900-7,5-4-9/9-В40-3Ах400	44 000	420,0	7,200	95,00	900	930	970	8	78,00	
КН1000-4,0-4-5/5-В35-3А	35000	250,0	3,900	92,00	1000	1030	1070	8	57,00	
КН1000-5,5-4-5/5-В37,5-3А	40 260	330,0	5,500	95,00	1000	1030	1070	8	85,00	
КН1000-7,5-4-9/9-В37,5-3Ах400	53000	320,0	7,500	98,00	1000	1030	1070	8	97,00	

