

Индуктивные датчики

BES 516-300-S249-S4-D

Код заказа: BHS002Y



Размеры	Ø 12 x 56 мм
Типоразмер	M12x1
Уплотнительное кольцо, номер запчасти	631753
Уплотнительное кольцо, размер	5,3 × 2,4 мм
Установка	заподлицо

Стабильность повторяемости, макс. (% от Sr)	5.0 %
Температурный дрейф, макс. (% от Sr)	10 %
Условное расстояние переключения sn	1.5 mm

Output/Interface

Переключающий выход	PNP замыкающий контакт (NO)
---------------------	-----------------------------

Range/Distance

Гистерезис H, макс. (% от Sr)	15.0 %
Надежная дальность срабатывания Sa	1.2 mm
Реальная дальность срабатывания Sr, допуск	±10 %
Реальный промежуток срабатывания Sr	1.5 mm

Remarks

Указание по монтажу 614804
После устранения перегрузки датчик снова готов к работе.

Указания по монтажу 614804
Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Connector view



Wiring Diagram

