Конструирование
Производство
Дистрибуция



Оптический датчик Lanbao **PSR-YC10DNBR**

Технические характеристики

Бренд	Lanbao
Дальность действия, мм	100
Диаметр резьбового корпуса, мм	M18x1

Длина волны, нм	660
Индикация	Есть
Комплексная защита	Есть
Корпус	Комбинированный
Максимальная рабочая температура, °C	65
Максимальный рабочий ток, мА	100
Материал корпуса	Пластик
Минимальная рабочая температура, °C	-15
Напряжение питания, В	10 ... 30
Особенности	Подавление заднего фона (BGS)
Размер прямоугольного корпуса, мм	31x15x36,5
Регулировка чувствительности	Нет
Спектр излучения	Красный
Специальное назначение	Диффузный
Способ подключения	Кабель
Степень защиты	IP67
Тип выходного сигнала	NPN
Тип напряжения питания	DC
Функция переключения	НО или НЗ (Программируемый)
Частота переключения, Гц	1000

Дополнительная информация

Рисунок 1




Рисунок 2


LANBAO
PSR-BC30DNBR
UB:10-30V DC
Ie :200mA
Sn:30cm
BN:+
BU:-
BK:NPN
WH:-NC / +NO
P32705-B
IP67

Рисунок 3


LANBAO
PSR-BC30DNBR
UB:10-30V DC
Ie :200mA
Sn:30cm
BN:+
BK:NPN
WH:-NC | +NO
BU:_P32705-B
IP67

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Рисунок 4




Рисунок 5

