Артикул: 037H306332

Введите код CI 86, вес 1,45 кг, AC-1 Ith, A открыт 100,0

Покупка от Electric Automation Network

Контакторы группы CI 61-98 одного и того же размера корпуса имеют три нормально разомкнутых главных контакта. В стандартный комплект поставки входят двухчастотные катушки. Длительный срок службы электрических компонентов делает контакторы CI 61-98 пригодными для работы с любыми электрическими нагрузками, которые имеют место в современной промышленности. В сочетании с тепловыми реле перегрузки контактор служит для переключения асинхронных электродвигателей и их защиты от перегрузки и несимметричной нагрузки. Разнообразные навесные вспомогательные контакты, таймеры, ограничители перенапряжений, механические блокировки и заводские таблички делают контакторы группы CI 61-98 очень гибкими и пригодными для использования производителями как комплектного оборудования, так и панелей управления. Компактная конструкция Винтовое крепление или установка на DIN-рейке Диапазон мощности от 30 кВт до 45 кВт Для напряжения катушек переменного тока

Код типа	CI 86
Вес	1.45 [кг]
AC-1 Ith	100,0 A
AC-1 load Ithe, encl.	100,0 A
AC-3 Ie	85,0 A
AC-3 мощность	25,0 kW
AC-3 мощность	45,0 kW
Утвержденный	C UL US, CE, EAC
Напряжение катушки	220 - 230 V
Напряжение катушки	220 - 230 V

Европейский Товарный Номер	5702423111268
Основные контакты	3
Дополнительные вспомогательные контакты	8
Описание продукта	КОНТАКТОР

Линейка товаров	Contactors and motor starters
Prod. name	КОНТАКТОР
UL утверждение файла	E63581