



Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

Номер телефона: +86-576-89890098

Дата создания: 2026-06-03

**Модель: WQK200-40-45L3**



Насосы серии WQK предназначены для перекачивания грязной воды, которая не подвержена химической коррозии компонентов насоса.

**КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАСОСА**

Корпус насоса: Чугун

Рабочее колесо: Крыльчатка из твердосплавного сплава

Кронштейн двигателя: Чугун

Вал двигателя: Нержавеющая сталь

Механическое уплотнение: Керамика - графит или Sic на графите.

Изоляция: Класс F.

Защита: IP X8.

**ОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЯ**

Электродвигатель: Однофазный 230В-50Гц со встроенным в медную обмотку конденсатора термозащитой от перегрузки; Трехфазный 380В.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА**

Этот насос предназначен для подъема грязной воды, которая не является химически агрессивной по отношению к компонентам насоса. В любом случае, он может взвешивать твердые частицы размером до 10 мм в канале. Поэтому рекомендуемые области применения включают осушение затоплений в ограниченных пространствах, таких как подвалы и гаражи, а также перекачивание бытовых отходов и утилизацию сточных вод, содержащих волокнистые вещества, а также широко используемых на многих заводах. Этот насос прост в установке и надежен при автоматическом использовании в стационарных установках. Насос оснащен поплавковым выключателем для контроля уровня жидкости.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАСОСА**

Максимальная глубина погружения 5 м;

Температура жидкости +35 °С;

Температура окружающей среды до +40 °С.




Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

Номер телефона: +86-576-89890098

Дата создания: 2026-06-03

**Модель: WQK200-40-45L3**





Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

Номер телефона: +86-576-89890098

Дата создания: 2026-06-03

**Модель: WQK200-40-45L3**

**Технология:**

Максимальный расход: 480 m<sup>3</sup>/h  
Максимальный напор: 46 m  
Номинальный расход: 200.0 m<sup>3</sup>/h

**Установка:**

Тип соединения: Фланец  
фланцевое соединение: DIN  
Размер на выходе: 6"

**Материал:**

Корпус насоса: литейный чугун  
Рабочее колесо: карбидный сплав  
Уплотнение: Керамико-графит/Сик-графит

**Температура окружающей среды:**

Температура окружающей среды: 40°C

**Двигатель:**

Номер фазы двигателя: 3  
Степень защиты: IPx8  
Класс изоляции: F  
Мощность двигателя: 45 kW  
Скорость вращения: 1450 rpm  
Частота мощности: 50 Hz  
Номинальное напряжение: 380 V

**Тип и температура жидкости:**

Транспортируемая жидкость: Канализационная вода  
окружающая среда: 35°C

**Другие:**

вес нетто: 571 Kg




Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

Номер телефона: +86-576-89890098

Дата создания: 2026-06-03

**Модель: WQK200-40-45L3**

Пояснение	Числовое значение
<b>Технология:</b>	
Максимальный расход:	480 м³/ч
Максимальный напор:	46 м
Номинальный расход:	200.0 м³/ч
<b>Установка:</b>	
Тип соединения:	Фланец
фланцевое соединение:	DIN
Размер на выходе:	6"
<b>Материал:</b>	
Корпус насоса:	литейный чугун
Рабочее колесо:	карбидный сплав
Уплотнение:	Керамика-графит/Сик-графит
<b>Температура окружающей среды:</b>	
Температура окружающей среды:	40°C
<b>Двигатель:</b>	
Номер фазы двигателя:	3
Степень защиты:	IPx8
Класс изоляции:	F
Мощность двигателя:	45 kW
Скорость вращения:	1450 rpm
Частота питания:	50 Hz
Номинальное напряжение:	380 V
<b>Тип и температура жидкости:</b>	
Транспортируемая жидкость:	Канализационная вода
окружающая среда:	35°C
<b>Другие:</b>	
вес нетто:	571 Kg





Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

Номер телефона: +86-576-89890098

Дата создания: 2026-06-03

Модель: WQK200-40-45L3







Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

Создано :

Номер телефона: +86-576-89890098:

Дата создания: 2026-06-03

Модель: WQK200-40-45L3

GB/T 1804--n		Tolerances	
0.5-6	±0.1	0.5-6	±0.1
6-30	±0.2	6-30	±0.2
30-120	±0.3	30-120	±0.3
120-400	±0.5	120-400	±0.5
400-1000	±0.8	400-1000	±0.8
Height of datum			
0.5-3	±0.2	0.5-3	±0.2
3-6	±0.5	3-6	±0.5
6-30	±1	6-30	±1
Taper deviation of			
>30	±2	>30	±2
Surface texture			
4.0	4.1*	4.0	4.1*
5.0-5.0	4.30*	5.0-5.0	4.30*
5.0-4.0	4.20*	5.0-4.0	4.20*
5.0-4.0	4.10*	5.0-4.0	4.10*
<4.0	4.5*	<4.0	4.5*

GB/T 1184--H		Straightness tol	
<0	0.02	<0	0.02
0-0.30	0.05	0-0.30	0.05
0.30-1.00	0.1	0.30-1.00	0.1
1.00-3.00	0.2	1.00-3.00	0.2
3.00-10.00	0.3	3.00-10.00	0.3

Circular runout		Circular runout	
M. Size	0.1	M. Size	0.1
0-1.00	0.1	0-1.00	0.1
1.00-3.00	0.2	1.00-3.00	0.2
3.00-10.00	0.3	3.00-10.00	0.3

Circular runout		Circular runout	
M. Size	0.5	M. Size	0.5
0-1.00	0.5	0-1.00	0.5
1.00-3.00	0.5	1.00-3.00	0.5
3.00-10.00	0.5	3.00-10.00	0.5

Circular runout		Circular runout	
M. Size	0.1	M. Size	0.1
0-1.00	0.1	0-1.00	0.1
1.00-3.00	0.2	1.00-3.00	0.2
3.00-10.00	0.3	3.00-10.00	0.3

No.	Part Name	No.	Part Name
101	Pump body	317	Base
103	Outlet	319	Handle
104	Oil chamber	321	Fix cutter
108	Oil chamber cover	322	Coupling
130	Impeller	702	Barrel
151-1	Deep groove ball bearings	703	Stator core with winding
151-2	Deep groove ball bearings	705	Rotor
153	Upper bearing seat	900-1	Hexagon headed bolt
171-1	O ring	900-2	Hexagon headed bolt
171-2	O ring	900-3	Column head screw
171-3	O ring	900-4	Hexagon headed bolt
171-4	O ring	900-5	Slotted hexagon nut
171-5	O ring	900-6	Hexagon headed bolt
173-1	Mechanical seal	900-7	Slotted hexagon nut
173-2	Mechanical seal	930	Spring washer
311	Baffle	940	Key
313	Top cover		

Code	Version	View	Weight	Scale
	B	⊕		1:1

Designer	std	Version	Code
		B	

Proof	Approval	Date
		2022.3.16

Audit	Date

**Structural drawing**