

Преобразователь частоты K-DRIVE **KD-100-4T-5,5GB**

Технические характеристики

Количествово дискретных (цифровых) входов	5
Степень защиты	IP20
PLC	Да
Аналоговые входы	1 (0 ... 10 В); 1 (0 ... 10 В / 4 ... 20 мА)
Аналоговые выходы	1 (0 ... 10 В / 0 ... 20 мА)
Бренд	K-DRIVE

Внутренний источник питания	10 В 100 мА, 24 В 200 мА
Возможность подключения ПК	Да
Встроенный датчик температуры	Да
Встроенный силовой ключ для тормозного резистора	Да
Входной ток, мА	14600
Высота, мм	240,5
Глубина, мм	150
Дискретные входы	5 x NPN / PNP
Дискретные выходы	1 (FM, открытый коллектор)
Количество аналоговых входов	2
Количество аналоговых выходов	1
Количество дискретных (цифровых) выходов	1
Количество фаз вход	3
Количество фаз выход	3
Максимальная рабочая температура, °C	40
Максимальная частота на выходе, Гц	600
Материал корпуса	Пластик
Минимальная рабочая температура, °C	-25
Мощность, кВт	5,5
Напряжение вход, В	380
Напряжение выход, В	380
Номиниальный выходной ток, мА	13000

ПИД регулятор	Да
Перегрузочная способность	150% 60 сек, 180% 10 сек
Поддержка протокола CAN	Да (опция)
Поддержка протокола EtherCAT	Нет
Поддержка протокола EtherNet/IP	Нет
Поддержка протокола MODBUS RTU	Да
Поддержка протокола MODBUS TCP	Нет
Поддержка протокола PROFIBUS	Да (опция)
Поддержка протокола PROFINET IO	Нет
Порт RS485	Да
Релейные выходы	1
Серия	KD-100
Съемная панель управления	Да (опция)
Тип	Преобразователь частоты
Тип охлаждения	Принудительное воздушное охлаждение
Ток перегрузки (60с), мА	19500
Транзисторные выходы	1 (FM, открытый коллектор)
Ширина, мм	150

Дополнительная информация

Рисунок 1

