

Преобразователь частоты K-DRIVE **KD-100-2S-1,5GB**

Технические характеристики

Количествово дискретных (цифровых) входов	5
Степень защиты	IP20
PLC	Да
Аналоговые входы	1 (0 ... 10 В); 1 (0 ... 10 В / 4 ... 20 мА)
Аналоговые выходы	1 (0 ... 10 В / 0 ... 20 мА)
Бренд	K-DRIVE
Внутренний источник питания	10 В 100 мА, 24 В 200 мА
Возможность подключения ПК	Да

Встроенный датчик температуры	Да
Встроенный силовой ключ для тормозного резистора	Да
Входной ток, мА	14000
Высота, мм	142
Глубина, мм	116
Дискретные входы	5 x NPN / PNP
Дискретные выходы	1 (FM, открытый коллектор)
Количество аналоговых входов	2
Количество аналоговых выходов	1
Количество дискретных (цифровых) выходов	1
Количество фаз вход	1
Количество фаз выход	3
Максимальная рабочая температура, °C	40
Максимальная частота на выходе, Гц	600
Материал корпуса	Пластик
Минимальная рабочая температура, °C	-25
Мощность, кВт	1,5
Напряжение вход, В	220
Напряжение выход, В	220
Номиниальный выходной ток, мА	7000
ПИД регулятор	Да
Перегрузочная способность	150% 60 сек, 180% 10 сек

Поддержка протокола CAN	Да (опция)
Поддержка протокола EtherCAT	Нет
Поддержка протокола EtherNet/IP	Нет
Поддержка протокола MODBUS RTU	Да
Поддержка протокола MODBUS TCP	Нет
Поддержка протокола PROFIBUS	Да (опция)
Поддержка протокола PROFINET IO	Нет
Порт RS485	Да
Релейные выходы	1
Серия	KD-100
Съемная панель управления	Да (опция)
Тип	Преобразователь частоты
Тип охлаждения	Принудительное воздушное охлаждение
Ток перегрузки (60с), мА	10500
Транзисторные выходы	1 (FM, открытый коллектор)
Ширина, мм	85

Дополнительная информация

Рисунок 1

