

## HiSewlift 3-35

Готовая к подключению автоматическая напорная установка для отвода сточных вод с низким уровнем шума согласно стандарту EN 12050-3 со всеми необходимыми переключающими и управляющими устройствами.

### Компоненты установки:

- Надежный погружной насос с режущим механизмом
- Встроенный обратный клапан
- Фильтр с активированным углем
- Защита от переполнения
- Гибкий соединительный патрубок

Соединение для напольного унитаза и до трех дополнительных соединений (умывальник, душ, биде).

При установке необходимо соблюдать местные стандарты и директивы (например, в Германии DIN 1986).

По опции доступна сетевая аварийная сигнализация.

### Допустимая область применения

Макс. допустимое давление в напорном трубопроводе  $p$ : 0 бар

Температура перекачиваемой жидкости  $T$ : +5 ... +35 °C

Макс. температура перекачиваемой жидкости, кратковременно до 3 мин  $T$ : 35 °C

Температура окружающей среды, макс.  $T$ : 40 °C

### Подключения

Напорный патрубок: DN 32/28/22

Максимальное рабочее давление  $p_{\max}$ : 1 бар

Приточный трубопровод: DN 40

Удаление воздуха: –

### Данные мотора

Подключение к сети: 1~230 V, 50 Hz

Потребляемая мощность  $P_1$ : 0,4 кВт

Номинальный ток  $I_N$ : 1,9 A

Номинальная частота вращения  $n$ : 2900 об/мин

Число полюсов: 2

Тип пуска: Прямой

Класс изоляции: F

Степень защиты: IP 44

Макс. частота включений на насос: 100 1/ч

### Кабель

Тип штекера: CEE

Тип соединения кабеля: Неразъемный

### материал

Корпус электродвигателя: PP-GF30

Вал насоса: 1.4305 [AISI303]

Скользящее торцевое уплотнение: EPDM

Корпус насоса: PP-GF30

Рабочее колесо: PA/PPO, усиленное стекловолокном (в зависимости от типа)

Материал резервуара: PP

### Размеры/вес

Общий объем  $V$ : 17.4 л

Макс. уровень включения  $V$ : 1 л

## HiSewlift 3-35

Мин. уровень Выкл.: 50 мм

Мин. уровень Вкл.: 70 мм

Габаритные размеры *Ширина x Высота x Глубина*: 511 x 249 x 191 мм

Диагональные размеры: 541 мм

Вес, прим. *m*: 5.675 кг