

**ПАСПОРТ**

Клапан балансировочный, Тип MVT, Модификация MVT-R2

**Код материала: 003Z4064R**



Соответствие продукции подтверждено в рамках Евразийского экономического союза.



**Дата редакции: 22.04.2026**

## 1. Сведения об изделии

### 1.1. Наименование и тип

Клапан балансировочный тип MVT, модификация MVT-R2 (далее - MVT-R2).

### 1.2. Изготовитель

ООО “Ридан Трейд“, 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, д. Лешково, д. 217, адрес места осуществления деятельности: Китай, No.16 Jinbo Road, Binggang Industrial City, Shamen Town, Yuhuan City, Taizhou City, Zhejiang Province

### 1.4. Дата изготовления

На корпусе клапана указана дата изготовления в виде WWYY, где WW – неделя изготовления, YY – год изготовления.

## 2. Назначение изделия



Клапаны MVT-R2 имеют функцию быстрого перекрытия потока и могут одновременно использоваться в качестве запорной арматуры.

Клапаны оснащены игольчатыми измерительными ниппелями.

Клапаны оснащены дренажными отверстиями с резьбой 1/4", в которые можно подключать импульсную трубку от автоматического балансировочного клапана APT-R3 или APT-R.

### 3. Технические характеристики

|                                                              |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Номинальный диаметр (DN), мм                                 | 32                                                                       |
| Номинальное давление (PN), бар                               | 16                                                                       |
| Максимально допустимый перепад давлений, бар                 | 1,5                                                                      |
| Рабочая среда                                                | Вода и водные растворы гликолей до 50% для систем отопления и охлаждения |
| Температура рабочей среды, °C                                | 120                                                                      |
| Тип присоединения к трубопроводу                             | Внутренняя резьба ISO 228                                                |
| Резьба штуцеров для присоединения к трубопроводу, дюймы      | G 1 ¼                                                                    |
| Пропускная способность Kvs, м³/ч                             | 15,87                                                                    |
| Корпус                                                       | DZR латунь                                                               |
| Запорный элемент (шар, диск, золотник)                       | DZR латунь                                                               |
| Уплотнение                                                   | EPDM, PTFE                                                               |
| Герметичность затвора (объем протечки / класс герметичности) | Нет видимой протечки в соответствии с ISO 5208                           |
| Климатическое исполнение                                     | УХЛ4                                                                     |

### 4. Комплектность

В комплект поставки входит:

- клапан балансировочный MVT-R2;
- упаковочная коробка;
- паспорт\*;
- руководство по эксплуатации \*.

\*предоставляется в электронном виде, размещена на <https://ridan.ru/>, доступная по ссылке путем ввода соответствующего артикула/кода материала.

### 5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

### 6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

### 7. Сертификация



Соответствие клапанов балансировочных типа MVT подтверждено в форме принятия декларации о соответствии, оформленной по Единой форме.  
Имеется декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA11.B.19145/24, срок действия с 05.12.2024 по 04.12.2029 и экспертное заключение о соответствии ЕСЭиГТ к товарам.