

Паспорт

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ В ЛИТОМ КОРПУСЕ

NM8N



ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия: Автоматический выключатель в литом корпусе серии NM8N (далее – выключатель)

Дата изготовления: маркируется на выключателе

Наименование и почтовый адрес изготовителя: ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD.

Адрес: China, №1, Chint Road, Chint Industrial Zone, North Baixiang, Yueqing, Zhejiang, 325603.

Заводской номер изделия (серии): маркируется на выключателе

Автоматический выключатель в литом корпусе серии NM8N предназначен для работы с цепями переменного тока частотой 50/60 Гц с номинальным напряжением 690 В и ниже, а также в системах с напряжением постоянного тока до 1000 В включительно при номинальных токах от 16 до 1600 А. Обеспечивает защиту цепей и электрооборудования от перегрузок по напряжению, коротких замыканий или пониженного напряжения, а также защиту от перегрузок по напряжению, коротких замыканий или пониженного напряжения при нечастых запусках двигателя.

Сведения о сертификате: ЕАЭС RU C-CN.АБ53.В.04918/22, срок действия до 26.06.2027, орган выдавший Общество с ограниченной ответственностью «СибПромТест»

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Автоматические выключатели в литом корпусе NM8N (AC)		125	250	400											
Номинальный рабочий ток In (A), 40°C	Электромагнитный тип	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125	125, 160, 180, 200, 225, 250	250, 315, 350, 400											
	Термомагнитный тип	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125	125, 160, 180, 200, 225, 250	250, 315, 350, 400											
	Электронный тип	-	32, 63, 100, 160, 250	250, 400											
Электрические характеристики															
Номинальное напряжение изоляции Ui (В)		1000	1000	1000											
Номинальное выдерживаемое испытальное напряжение Uimp (кВ)		8	8	12											
Номинальное рабочее напряжение Ue(B), 50/60 Гц		400AC, 690AC	400AC, 690AC	400AC, 690AC											
Код отключающей способности	C	S	Q	H	R	C	S	Q	H	R	C	S	Q	H	R
Количество полюсов	1P	■	■	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-
	2P	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-
	3P	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	4P	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Номинальная предельная отключающая способность при к.з. Icu (kA)	230B AC*	36	50	-	-	-	36	50	-	-	-	-	-	-	-
	400B AC	36	50	70	100	150	36	50	70	100	150	36	50	70	100
	690B AC	6	8	8	10	10	6	8	8	10	10	10	12	12	15
Номинальная отключающая способность Ics (kA)	230B AC*	36	50	-	-	-	36	50	-	-	-	-	-	-	-
	400B AC	36	50	70	100	150	36	50	70	100	150	36	50	70	100
	690B AC	6	8	8	10	10	6	8	8	10	10	10	12	12	15
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (Icw, 1 с), кА			-												5
Категория применения			A				A								A (термомагнитный) / B (электронный)
Температура окружающей среды															-40...+70 °C**
Двойная изоляция			■				■								■
Искровой зазор			0				0								0
Механическая износостойкость, циклов ВО	Без тех. обслуживания		15 000				15 000								15 000
Электрическая износостойкость, циклов ВО	400AC, In		8 000				6 000								4 000
	690AC, In		2 000				1500								1500
Разъединительные модули															
Защита распределительных цепей	TM		■				■								■
	EN		-				■								■
	EM		-				■								■
Защита двигателя	M		■				■								■
	ENM		-				■								■
	EMM		-				■								■
Монтаж и подключение															
Стационарный	Переднее подкл.		■				■								■
	Заднее подкл.		■				■								■
Втычной***	Переднее подкл.		■				■								■
	Заднее подкл.		■				■								■
Выкатной***	Переднее подкл.		-				-								■
	Заднее подкл.		-				-								■
DIN-рейка	Переднее подкл.		■				■								-
Размеры															
Размеры (мм) Ш x В x Г	Ширина (1P/2P/3P/4P)		35/62/90/120				40/70/105/140								140/185
	Высота		140				157								255
	Глубина		78,5				88,7								113
Масса															
Масса (м), кг/Стационарный тип	1P		0,5				0,75								-
	2P		0,83				1,3								-
	3P		1,19				1,85(TM/M); 2,0(EN/EM)								5,2(TM/M); 6,7(EN/EM)
	4P		1,55				2,5(TM/M); 2,65(EN/EM)								5,8(TM/M); 7,8(EN/EM)

Автоматические выключатели в литом корпусе NM8N (AC)		630					800					1600														
Номинальный рабочий ток In (A), 40°C	Электромагнитный тип	400, 500					500, 630, 700, 800					-														
	Термомагнитный тип	400, 500					500, 630, 700, 800					800, 1000, 1250, 1600														
	Электронный тип	400, 500					630, 800					800, 1000, 1250, 1600														
Электрические характеристики																										
Номинальное напряжение изоляции Ui (В)		1000					1000					1000														
Номинальное выдерживаемое испытательное напряжение Uimp (кВ)		12					12					8														
Номинальное рабочее напряжение Ue(B), 50/60 Гц		400AC, 690AC					400AC, 690AC					400AC, 690AC														
Код отключающей способности		C	S	Q	H	R	C	S	Q	H	R	C	S	Q	H	R										
Количество полюсов	1Р	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	2Р	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	3Р	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
	4Р	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
Номинальная предельная отключающая способность при к.з. Icu (kA)	230B AC*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	400B AC	36	50	70	100	150	36	50	70	100	150	-	50	70	100	-										
	690B AC	6	8	8	10	10	6	8	8	10	10	-	30	30	30	-										
Номинальная отключающая способность Ics (kA)	230B AC*	36	50	-	-	-	36	50	-	-	-	-	-	-	-	-										
	400B AC	36	50	70	100	150	36	50	70	100	150	-	50	70	70	-										
	690B AC	10	12	12	15	15	12	15	15	15	15	-	30	30	30	-										
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (Icw, 1с), кА		5 (400 A); 8 (630 A)					10					20														
Категория применения		A (термомагнитный) / B (электронный)																								
Температура окружающей среды		-40...+70 °C**																								
Двойная изоляция		■					■					■														
Искровой зазор		0					0					0														
Механическая износостойкость, циклов ВО	Без тех. обслуживания	15 000					10 000					6 000														
Электрическая износостойкость, циклов ВО	400AC, In	4 000 (400 A) / 3 000 (630 A)					2 000					1 000														
	690AC, In	1 500					1 000					1 000														
Разъединительные модули																										
Защита распределительных цепей	TM	■					■					■														
	EN	■					■					■														
	EM	■					■					■														
Защита двигателя	M	■					■					■														
	ENM	■					■					■														
	EMM	■					■					■														
Монтаж и подключение																										
Стационарный	Переднее подкл.	■					-					■														
	Заднее подкл.	■					■					-														
Втычной***	Переднее подкл.	■					-					-														
	Заднее подкл.	■					-					-														
Выкатной***	Переднее подкл.	■					■					-														
	Заднее подкл.	■					■					-														
DIN-рейка	Переднее подкл.	-					-					-														
Размеры																										
Размеры (мм) Ш x В x Г	Ширина (1Р/2Р/3Р/4Р)	140/185					195/260					210/280														
	Высота	255					300					286														
	Глубина	113					133					167 (195)****														
Масса																										
Масса (м), кг/Стационарный тип	1Р	-					-					-														
	2Р	-					-					-														
	3Р	5,5(TM/M); 7(EN/EM)					10,5(TM/M); 10,5(EN/EM)					13,5 (16)****														
	4Р	6,0(TM/M); 8,0(EN/EM)					13,5(TM/M); 13,5(EN/EM)					17,5 (20)****														

Примечания:

* Только для 1-полюсных выключателей.

** Рабочая температура для электронного расцепителя с поворотными регуляторами: -35...+70 °C; рабочая температура для электронного расцепителя с ЖК-дисплеем: -25...+70 °C.

*** Только для 3/4-полюсных выключателей.

**** Данные в скобках () предназначены для расцепителей защиты двигателя.

Автоматические выключатели в литом корпусе NM8N (DC)		125	250	400											
Номинальный рабочий ток In (A), 40°C		16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125	125, 160, 180, 200, 225, 250	250, 315, 350, 400											
Электрические характеристики															
Номинальное напряжение изоляции Ui (В)		1000	1000	1000											
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение Uimp (кВ)		8	8	12											
Номинальное рабочее напряжение Ue(B), при 50/60 Гц		250DC, 500DC, 750DC, 1000DC	250DC, 500DC, 750DC, 1000DC	750DC, 1000DC											
Код отключающей способности	B	C	S	Q	H	B	C	S	Q	H	B	C	S	Q	H
Количество полюсов	1P	■	■	■	-	-	■	■	■	-	-	-	-	-	-
	2P	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-
	3P	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	4P	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Номинальная предельная отключающая способность при к.з. Icu (kA)	250 В, 1P	25	36	50	-	-	25	36	50	-	-	-	-	-	-
	500 В, 2Р последоват	25	36	50	70	100	25	36	50	70	100	-	-	-	-
	750 В, 3Р последоват	25	36	50	70	100	25	36	50	70	100	25	36	50	70
	1000 В, 4Р последоват	25	36	50	70	100	25	36	50	70	100	25	36	50	70
Номинальная отключающая способность Ics (kA)	250 В, 1P	25	36	50	-	-	25	36	50	-	-	-	-	-	-
	500 В, 2Р последоват	25	36	50	70	100	25	36	50	70	100	-	-	-	-
	750 В, 3Р последоват	25	36	50	70	100	25	36	50	70	100	25	36	50	70
	1000 В, 4Р последоват	25	36	50	70	100	25	36	50	70	100	25	36	50	70
Категория применения	A				A				A						
Температура окружающей среды	-40...+70 °C														
Двойная изоляция	■				■				■						
Искровой зазор	0				0				0						
Механическая износостойкость, циклов ВО	Без тех. обслуживания	15 000				15 000				15 000					
Электрическая износостойкость, циклов ВО	1000DC, In	2 000				1 500				1 500					
Встраиваемый расцепитель															
Защита распределительных цепей	TM	■				■				■					
Монтаж и подключение															
Стационарный	Переднее подкл.	■				■				■					
	Заднее подкл.	■				■				■					
Втычной*	Переднее подкл.	■				■				■					
	Заднее подкл.	■				■				■					
Выкатной*	Переднее подкл.	-				-				■					
	Заднее подкл.	-				-				■					
DIN-рейка	Переднее подкл.	■				■				-					
Размеры															
Размеры (мм) Ш x В x Г	Ширина (1Р/2Р/3Р/4Р)	35/62/90/120				40/70/105/140				140/185					
	Высота	140				157				255					
	Глубина	78,5				88,7				113					
Масса															
Масса (m), кг/Стационарный тип	1Р	0,5				0,75				-					
	2Р	0,83				1,3				-					
	3Р	1,19				1,85				5,2					
	4Р	1,55				2,5				6,7					
Автоматические выключатели в литом корпусе NM8N (DC)		630				800				1600					
Номинальный рабочий ток In (A), 40°C		400, 500				500, 630, 700, 800				800, 1000, 1250, 1600					

Автоматические выключатели в литом корпусе NM8N (DC)		125	250	400											
Электрические характеристики															
Номинальное напряжение изоляции Ui (В)		1000	1250	1000											
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение $Uimp$ (кВ)		12	12	8											
Номинальное рабочее напряжение Ue (В), при 50/60 Гц		750DC, 1000DC	750DC, 1000DC	750DC, 1000DC											
Код отключающей способности	B	C	S	Q	H	B	C	S	Q	H	B	C	S	Q	H
Количество полюсов	1P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3P	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	—
	4P	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	—
Номинальная предельная отключающая способность при к.з. Icu (kA)	250 В, 1P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	500 В, 2P последоват	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	750 В, 3P последоват	25	36	50	70	100	25	36	50	70	100	25	36	—	—
	1000 В, 4P последоват	25	36	50	70	100	25	36	50	70	100	25	36	—	—
Номинальная отключающая способность Ics (kA)	250 В, 1P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	500 В, 2P последоват	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	750 В, 3P последоват	25	36	50	70	100	25	36	50	70	100	25	36	—	—
	1000 В, 4P последоват	25	36	50	70	100	25	36	50	70	100	25	36	—	—
Категория применения	A				A				A						
Температура окружающей среды	-40...+70 °C														
Двойная изоляция	■				■				■						
Искровой зазор	0				0				0						
Механическая износостойкость, циклов ВО	Без тех. обслуживания	15 000				10 000				6 000					
Электрическая износостойкость, циклов ВО	1000DC, In	1 500				1 000				1 000					
Встраиваемый расцепитель															
Защита распределительных цепей	TM	■				■				■					
Монтаж и подключение															
Стационарный	Переднее подкл.	■				—				■					
	Заднее подкл.	■				■				—					
Втычной*	Переднее подкл.	■				—				—					
	Заднее подкл.	■				—				—					
Выкатной*	Переднее подкл.	■				■				—					
	Заднее подкл.	■				■				—					
DIN-рейка	Переднее подкл.	—				—				—					
Размеры															
Размеры (мм) Ш x В x Г	Ширина (1P/2P/3P/4P)	140/185				195/260				210/280					
	Высота	255				300				286					
	Глубина	113				133				167					
Масса															
Масса (m), кг/Стационарный тип	1P	—				—				—					
	2P	—				—				—					
	3P	5.5				10.3				13.5					
	4P	7				13.5				17.5					

Примечания:

* Только для 3/4-полюсных выключателей.

Модуль дифференциальной защиты NM8NL	125	250	400	630	
Номинальный рабочий ток In (A), 40°C	125	250	400	630	
Количество полюсов	3P, 4P	3P, 4P	3P, 4P	3P, 4P	
Электрические характеристики					
Номинальное напряжение изоляции Ui (В)	1000	1000	1000	1000	
Номинальное выдерживаемое испытательное напряжение Uimp (кВ)	8	8	12	12	
Номинальный ток автоматического выключателя (In), А	TM	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125	125, 160, 180, 200, 225, 250	250, 315, 350, 400	400, 500
	EN	—	32, 63, 100, 160, 250	250, 400	400, 630
	EM	—	32, 63, 100, 160, 250	250, 400	400, 630
	M	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125	125, 160, 180, 200, 225, 250	250, 315, 350, 400	400, 500
	ENM	—	32, 63, 100, 160, 250	250, 400	400, 630
	EMM	—	32, 63, 100, 160, 250	250, 400	400, 630
Номинальный дифференциальный ток (Δn), А	RCD1 (4 уставки тока)	0,03; 0,1; 0,3; 1	0,03; 0,1; 0,3; 1	0,03; 0,1; 0,3; 1	0,03; 0,1; 0,3; 1
	RCD2 (4 уставки тока)	0,05; 0,2; 0,5; 2	0,05; 0,2; 0,5; 2	—	—
	RCD3 (4 уставки тока)	—	—	0,05; 0,2; 0,5; 1	0,05; 0,2; 0,5; 1
	RCD4 (4 уставки тока)	—	—	0,1; 0,3; 1; 2	0,1; 0,3; 1; 2
Номинальный неотключающий дифференциальный ток (IΔno), А	0,5Δn	0,5Δn	0,5Δn	0,5Δn	0,5Δn
Предельное время несрабатывания, мс	Δt: 0, 60, 200, 500				—
Максимальное время отключения, с	Общее время отключения (регулируемое)	100, 300, 500, 1000	100, 300, 500, 1000	100, 300, 500, 1000	100, 300, 500, 1000
Номинальная способность на включение и отключение по дифференциальному току (IΔm), кА		0,25lcu	0,25lcu	0,25lcu	0,25lcu
Функция несрабатывания при токе утечки на землю		■	■	■	■
Тип дифференциального тока	A/AC	A/AC	A/AC	A/AC	A/AC
Температура окружающей среды	-25...+70 °C				—
Двойная изоляция		■	■	■	■
Искровой зазор	0	0	0	0	0
Размеры					
Размеры (мм) Ш x В x Г	Ширина (1P/2P/3P/4P)	90/120	105/140	140/185	140/185
	Высота	205	232	355	355
	Глубина	78,5	88	113	113
Масса					
	3P	0,43	0,84	1,98	1,98
	4P	0,51	1,08	2,69	2,69

Выключатель-разъединитель NM8NSD	125	250	400	800	1600	
Номинальный рабочий ток In (A), 40°C	125	250	400	800	800, 1000, 1250, 1600	
Количество полюсов	2P, 3P, 4P	2P, 3P, 4P	3P, 4P	3P, 4P	3P, 4P	
Электрические характеристики						
Номинальное рабочее напряжение (Ue), В	690AC	690AC	690AC	690AC	415/690AC	
	500DC, 750DC, 1000DC	500DC, 750DC, 1000DC	750DC, 1000DC	750DC, 1000DC	750DC, 1000DC	
Номинальное напряжение изоляции Ui (В)	1000	1000	1000	1250	AC: 1000 DC: 1500	
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение Uimp (кВ)	8	8	12	12	12	
Номинальная включающая способность при токе короткого замыкания (Icm), кА	3,2(AC)/2(DC)	5(AC)/3,2(DC)	8(AC)/5(DC)	14	40(AC)/19,2(DC)	
Номинальный ток автоматического выкл. (In), А	1с	2	3,2	5	8/10	
	3с	2	3,2	5	8/10	
Категория применения	AC-22A/AC-23A DC-22A/DC-23A	AC-22A/AC-23A DC-22A/DC-23A	AC-22A/AC-23A DC-22A/DC-23A	AC-22A/AC-23A DC-22A/DC-23A	AC-22A/AC-23A DC-22A/DC-23A	
Двойная изоляция	■	■	■	■	■	
Температура окружающей среды	-40...+70 °C					
Искровой зазор	0	0	0	0	0	
Механ. износостойкость, циклов ВО	Без тех. Обслуж.	15 000	15 000	15 000	10 000	
Электр. износостойкость, циклов ВО	400AC, In	8 000	6 000	4 000	2 000	
	690AC, In	2 000	1 500	1 500	1 000	
	1000DC, In	2 000	1 500	1 500	1 000	
Монтаж и подключение						
Стационарный	Переднее подключ.	■	■	■	—	
	Заднее подключ.	■	■	■	■	
Втычной*	Переднее подключ.	■	■	■	—	
	Заднее подключ.	■	■	■	—	
Выкатной*	Переднее подключ.	—	—	■	■	
	Заднее подключ.	—	—	■	■	
DIN-рейка	Переднее подключ.	■	■	—	—	
Размеры						
Размеры (мм) ШxВ Г	Ширина (2P/3P/4P)	62/90/120	70/105/140	140/185	195/260	210/280
	Высота	140	157	255	300	286
	Глубина	78,5	88	113	133	167 (195)**
Масса						
Масса (m), кг/ Стаци. тип	2P	0,81	1,1	—	—	—
	3P	1,05	1,75	5	9,5	13(15,5)**
	4P	1,5	2,4	5,5	12,5	17(19,5)**

Примечания:

* Только для 3/4-полюсных выключателей.

** Данные в скобках () предназначены для расцепителей защиты двигателя

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

№	Тип выключателя	Содержание драг. металлов, г	Содержание драг. металлов, %
1	NM8N-125/3P (TM)	6,72	0,56%
2	NM8N-125/4P (TM)	8,96	0,58%
3	NM8NL-125/3P (TM)	6,72	0,41%
4	NM8NL-125/4P (TM)	8,96	0,43%
5	NM8N-250/3P (TM)	13,08	0,71%
6	NM8N-250/4P (TM)	17,44	0,70%
7	NM8N-250/3P (EN)	13,08	0,65%
8	NM8N-250/4P (EN)	17,44	0,66%
9	NM8NL-250/3P (TM)	13,08	0,49%
10	NM8NL-250/4P (TM)	17,44	0,49%
11	NM8NL-250/3P (EN)	13,08	0,46%
12	NM8NL-250/4P (EN)	17,44	0,47%
13	NM8N-630/3P (TM)	25,2	0,46%
14	NM8N-630/4P (TM)	33,6	0,50%
15	NM8N-630/3P (EN)	25,2	0,42%
16	NM8N-630/4P (EN)	33,6	0,42%
17	NM8NL-630/3P (TM)	25,2	0,34%
18	NM8NL-630/4P (TM)	33,6	0,36%
19	NM8NL-630/3P (EN)	25,2	0,32%
20	NM8NL-630/4P (EN)	33,6	0,31%
21	NM8N-800/3P (TM)	61,26	0,58%
22	NM8N-800/4P (TM)	81,68	0,61%
23	NM8N-800/3P (EN)	61,26	0,58%
24	NM8N-800/4P (EN)	81,68	0,61%
25	NM8N-1600/3P (TM)	54,21	0,40%
26	NM8N-1600/4P (TM)	72,28	0,41%
27	NM8N-1600/3P (EN)	54,21	0,40%
28	NM8N-1600/4P (EN)	72,28	0,41%
29	NM8N-1600/3P (с моторным приводом)	54,21	0,34%
30	NM8N-1600/4P (с моторным приводом)	72,28	0,36%

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Автоматический выключатель – 1шт.
2. Межфазные перегородки – 2шт/4шт/6шт (соответственно для 2/3/4-полюсного выключателя)
3. Комплект монтажных частей для автоматического выключателя – 1шт.
4. Паспорт – 1шт.

УСЛОВИЯ НОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, МОНТАЖА, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

1. Температура эксплуатации и хранения от –3 до +70 °C; среднее значение в течение 24 часов не должно превышать +35 °C; при температуре окружающей среды от –40 до +70 °C пользователи должны учитывать снижение эксплуатационных характеристик или предусмотреть компенсацию температуры.
2. Высота над уровнем моря: ≤ 2000 м. Степень загрязнения: 3. Степень защиты: IP40.
3. На месте монтажа относительная влажность не должна превышать 50% при макс. температуре +40 °C, более высокая относительная влажность допускается при более низкой температуре. Например, относительная влажность может составлять 90% при +20 °C, необходимо принять специальные меры для предотвращения выпадения росы.

РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Изготовитель гарантирует соответствие характеристик выключателей при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок* устанавливается 24 месяца с даты ввода Изделия в эксплуатацию, но не более 30 месяцев от даты передачи оборудования Покупателю.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Автоматический выключатель (типоисполнение на маркировке выключателя) соответствует требованиям ГОСТ IEC 60947-1-2014 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие правила», ГОСТ IEC 60947-2-2014 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели», ГОСТ 30011.1-2012 (IEC 60947-1:2004) «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие требования» (подраздел 7.3). и признан годным к эксплуатации.

ШТАМП ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ



СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование подлежит утилизации после принятия решения о невозможности или нецелесообразности его капитального ремонта или недопустимости дальнейшей эксплуатации. Утилизация проводится по инструкции эксплуатирующей организации.

* гарантыйный срок указан для оборудования, поставляемого на территории Российской Федерации. Для иных стран условия гарантии определяются договором поставки.