

	Информация о продукте 40WQ12-10-0.75(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.10.30
название проекта		имя клиента	stoking
		адрес	
номер		контакты	Зарина
		телефон	

Номер :	40WQ12-10-0.75(I)
Рисунок модели: (Примечание:: фото только для ознакомления)	Описание серии :
	водолазный водяной насос сточных вод состоит из двух частей двигателя и насоса, которые отделяются через масляную камеру и механическое уплотнение сборки, установки и установки автоматической связи для разделения прочности.
табличный параметр	
Расход	12 м³/ч
напор	10 М
эффективность	43.2 %
скорость вращения	2850 rpm
Технология	
Скорость вращения насоса	2850
Номинальные стандарты (стандарты по заводской табличке, стандартная заводская табличка)	
Материал	
Рабочее колесо	HT200
Вал насоса	20cr13
корпус насоса	HT200
Код резины (каучука)	P
Установка	
Код подключения (соединения)	F
Максимальное давление / температура (высокая температура)	6.0MPa/140°C
Фланец Стандартный	DIN
номинальное давление	PN6
Среда	
Средняя температура	< 40°C//40-80°C
Максимальный диаметр проходящих частиц(mm)	15
Максимальная температура окружающей среды	40°C
Размер	
Стандартный диаметр	DN
Диаметр выпускного отверстия	DN40
Двигатель	
Номер фазы двигателя	Трехфазный
Степень защиты	IP68
Класс изоляции	F
Питание двигателя	0.75KW
Промышленная частота	50HZ
Номинальное напряжение	380V
Номинальная сила тока	1.8
Способ запуска	прямой запуск

	Информация о продукте 40WQ12-10-0.75(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.10.30
название проекта		имя клиента	stoking
		адрес	
номер		контакты	Зарина
		телефон	

Уплотнение

Торцевое уплотнение

H-17


Другое (прочее)

Вес (кг)

21.5



	Кривая производительности 40WQ12-10-0.75(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.10.30
название проекта		имя клиента	stoking
		адрес	
номер		контакты	Зарина
		телефон	



	Тех параметры 40WQ12-10-0.75(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.10.30
название проекта		имя клиента	stoking
		адрес	
номер		контакты	Зарина
		телефон	

Номинальные параметры	
Модель	40WQ12-10-0.75(I)
Номер	40WQ12-10-0.75(I)
Расход	12 м³/ч
Напор	10 М
Эффективность (%)	43.2
Мощность на валу (кВт)	0.76
Скорость (об/мин)	2850
Рабочая точка	
Расход (м³/ч)	12
Напор (М)	10
Эффективность (%)	43.2
Мощность (кВт)	0.76
Скорость (об/мин)	2850
Среда	
Наименование среды	Чистая вода
Температура (°C)	20
Плотность (кг/м³)	1000
Вязкость среды (мм²/с)	1


The image displays three performance graphs for the pump model 40WQ12-10-0.75(I). The x-axis for all graphs represents the flow rate Q in m^3/h , ranging from 0 to 18 with major grid lines every 4 units and minor grid lines every 1 unit.

- Top Graph: Head H (m) vs Flow Q (m^3/h)**
The y-axis ranges from 0 to 12 with major grid lines every 4 units and minor grid lines every 1 unit. The curve starts at approximately 14.5 m at $Q=0$ and decreases to about 5.5 m at $Q=18$.
- Middle Graph: Power P (kW) vs Flow Q (m^3/h)**
The y-axis ranges from 0 to 0.7 with major grid lines every 0.1 units and minor grid lines every 0.02 units. The curve starts at approximately 0.48 kW at $Q=0$, rises to a peak of about 0.75 kW at $Q \approx 17$, and then slightly decreases.
- Bottom Graph: Efficiency η (%) vs Flow Q (m^3/h)**
The y-axis ranges from 0 to 40 with major grid lines every 10 units and minor grid lines every 2 units. The curve starts at 0% at $Q=0$, rises to a peak of about 43.2% at $Q \approx 17$, and then decreases to about 38% at $Q=18$.

	Сборочный чертеж 40WQ12-10-0.75(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.10.30
название проекта		имя клиента	stoking
		адрес	
номер		контакты	Зарина
		телефон	

CNP 中金环境

安装外形尺寸 DIMENSION DRAWING						No.		No.													
TYPE 名称	污水污物潜水泵						MODEL 型号		40WQ12-10-0.75												
型号	A	A1	A2	A3	A4	D	D1	W1	W2	H	H1	H2	本体质量								
40WQ12-10-0.75	108	235	57	122	185	216	108	350	160	451	851	37	24kg								
备注:	d	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	零件重量								
40WQ12-10-0.75	40	230	185	70	50	50	140	149	17	84	3	25	100	95	27	72	23	200	163	12	10kg




C.W.L. 连续运行最低水位
L.W.L. 可能运行最低水位

南方中金环境股份有限公司 Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD. unit : mm

CNP 中金环境

外形尺寸		DIMENSION DRAWING				No.				No.					
TYPE 名称		污水污物潜水泵				MODEL 型号		40WQ12-10-0.75							
型号	d	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	B1	D	D1	W1	W2	H	本体质量
40WQ12-10-0.75	40	322	379	108	130	193	206	188	183	216	108	300	128	415	24kg

口径	管径重量	管径重量
40	1kg	2.5kg




C.W.L. 连续运行最低水位
L.W.L. 可能运行最低水位

南方中金环境股份有限公司 Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD. unit : mm

	爆炸 40WQ12-10-0.75(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.10.30
название проекта		имя клиента	stoking
		адрес	
номер		контакты	Зарина
		телефон	

 CNP 中金环境

构造图	SECTIONAL DRAWING	No.	No.
TYPE 名称	污水污物潜水泵	MODEL 型号	WQ-0.55/0.75/1.1KW



订购规格							
序号	零件名称	个数	材料	序号	零件名称	个数	材料
1	电缆	1	YZW	22	进水口盖	1	HT200
3	电缆压盖	1	SUS304	20	泵体	1	HT200
50	上端盖	1	HT200	35	注油塞	1	SUS304
52A	上部轴承	1		36	32#机械油		
58	穿线板	1	PPS	60	下端盖	1	HT200
64	机座	1	HT200	56	定子	1	
52B	下部轴承	1		55	转子	1	
25	机械密封	1	石墨/碳化硅	54	轴	1	
30	油液提升器	1		53	热保护器	1	
26	骨架油封	1	丁腈橡胶1-2	72	吊环螺钉	2	45#(锻造镀锌)
93	导钩	1	HT200	91	出水基座	1	HT200
21	叶轮	1	HT200	94	导座	1	HT200
510	吊链	1	SUS304	92	导管	1	SUS304(非附属)

南方中金环境股份有限公司

Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD.

unit : mm

	Рисунок модели 40WQ12-10-0.75(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.10.30
название проекта		имя клиента	stoking
		адрес	
номер		контакты	Зарина
		телефон	



	Заказ 40WQ12-10-0.75(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.10.30
		имя клиента	stoking
название проекта		адрес	
номер		контакты	Зарина
		телефон	

Модель : 40WQ12-10-0.75(I)

Номер : 40WQ12-10-0.75(I)

Цена :

Количество : 1

Общая цена :

Инструкция по