



C.R.I. PUMPS
Pumping trust. Worldwide.

Технические данные

Модель насоса
VCC-250/260-4

Проект : Проект без имени 2025-07-15 09:54:39.078

№ проекта:

Компания :
Департамент :
Номер телефона :
Почта :

Данные запроса

Подача :	Жидкость : Вода
Напор :	Плотность : 0.9983 kg/dm ³
	Вязкость : 1.005 mm ² /s
	Температура : 20 °C

Насос

Текущие данные

Модель насоса : VCC-250/260-4	Подача :
Размер вх/вых патрубков : 250	Напор :
Частота вращения : 1480 1/min	Напор в начале кривой : 20.98 m
Направление вращения : По часовой стрелке со сторо	Мощность на валу (кВт) :
Диаметр рабочего колеса : 260 mm	КПД :
Мин. диаметр колеса : 261 mm	Значение NPSHr :
Макс. диаметр колеса : 378 mm	Рабочее давление :
Вес насоса (ориент.) : 596 kg	Давление при допустимом Qmin 2.055 bar
	Минимал. возможная подача : 150 m ³ /h

Двигатель

Частота : 50 Hz	Частота вращения : 1465 1/min
Количество фаз : 3~	Уровень защиты : IP 55
Напряжение : 415 V	Степень изоляции : F
Номинальный ток : 54 A	Типоразмер двигателя : 200 L
Ном. мощность P2 : 30 kW	

Конструкционный материал

Фланцевые соединения

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Головная часть насоса	Серый чугун
Coupling Guard	SS 304
Муфта	Углеродистая сталь
Торцевое	Carbon / SiC
Вал	SS 420

Всасывающий фланец	
Расч. давление (PN)	: PN 16
Типоразмер	: DN 250
Стандарт	: DIN 2501
Напорный фланец	
Расч. давление (PN)	: PN 16
Типоразмер	: DN 250
Стандарт	: DIN 2501



C.R.I. PUMPS
Pumping trust. Worldwide.

Характеристика


Модель насоса
VCC-250/260-4

Проект : Проект без имени 2025-07-15 09:54:39.078

№ проекта:

Компания :
Департамент :
Номер телефона :
Почта :

Класс испытаний





C.R.I. PUMPS
Pumping trust. Worldwide.


Габаритный чертеж

Модель насоса
VCC-250/260-4

Проект : Проект без имени 2025-07-15 09:54:39.078

№ проекта

Компания :
Департамент :
Номер телефона :
Почта :



Информация / спецификации / описания / иллюстрации могут быть изменены без предварительного уведомления и постоянно дорабатываются.

Размеры в mm

D	400	L2	550
B1	397		
B2	314		
B3	316		
B4	243		
B5	390		
H1	300		
H2	465		
H3	1417		
L1	1100		