

## Технический паспорт № 206402 от 27.03.2026

Воздухонагреватель Cyclone SHW-206402-1190 x 675 x 1R. Заводской № \_\_\_\_\_

Рабочая температура $T_p$ , °C	до +150
Рабочее давление $P_p$ , МПа	до 1.6



\* изображение спускных пробок на эскизе является условным

 Вариант исполнения: Стандарт  
 Коллектор: Стальной с резьбой

Технические характеристики		
Расход воздуха	м³/ч	7229
Скорость воздуха	м/с	2.5
Потеря давления возд.	Па	17.89
Температура воздуха на входе	°C	-28
Влажность воздуха на входе	%	90
Температура воздуха на выходе	°C	-3.462
Влажность воздуха на выходе	%	9.051
Тепловая мощность номинальная	кВт	71.37
Тепловая мощность максимальная	кВт	71.37
Теплоноситель		Вода
Расход теплоносителя	м³/ч	2.52
Падение давления по теплоносителю	кПа	5.36
Температура теплоносителя на входе	°C	95
Температура теплоносителя на выходе	°C	70
Внутренний объём теплообменника	дм³	3.337
Площадь теплообменной поверхности	м²	12.99
Вес теплообменника	кг	18.6
6.28.CU.12.AL.27.01.1190.25.W.X.X.013.027.R 1" L		

A	A1	S	B	C	D	F	G	H	L1	L2
1190	100	92	675	27	652	39	1"	705	1330	1480

 Теплообменник испытан под давлением 2.1 МПа. Используется медная трубка 9,52 мм  
 Гарантийный срок: 36 месяцев.