

Технический паспорт № 206402 от 27.03.2026

Воздухонагреватель Cyclone SHW-206402-1190 x 675 x 6R. Заводской № _____

Рабочая температура T_r , °C	до +150
Рабочее давление P_r , МПа	до 1.6



* изображение спускных пробок на эскизе является условным

 Вариант исполнения: Стандарт
 Коллектор: Стальной с резьбой

Технические характеристики		
Расход воздуха	м³/ч	7229
Скорость воздуха	м/с	2.5
Потеря давления возд.	Па	111.3
Температура воздуха на входе	°C	-28
Влажность воздуха на входе	%	90
Температура воздуха на выходе	°C	69.55
Влажность воздуха на выходе	%	0.1359
Тепловая мощность номинальная	кВт	284
Тепловая мощность максимальная	кВт	284
Теплоноситель		Вода
Расход теплоносителя	м³/ч	10.04
Падение давления по теплоносителю	кПа	10.62
Температура теплоносителя на входе	°C	95
Температура теплоносителя на выходе	°C	70
Внутренний объём теплообменника	дм³	18.03
Площадь теплообменной поверхности	м²	77.91
Вес теплообменника	кг	49.2
6.28.CU.12.AL.27.06.1190.25.W.X.X.040.162.R 2" L		

A	A1	S	B	C	D	F	G	H	L1	L2
1190	130	189	675	40	625	109	2"	705	1360	1510

 Теплообменник испытан под давлением 2.1 МПа. Используется медная трубка 9,52 мм
 Гарантийный срок: 36 месяцев.