

Технический паспорт № 206402 от 27.03.2026

Воздухонагреватель Cyclone SHW-206402-1600 x 800 x 2R. Заводской № _____

Рабочая температура T_r , °C	до +150
Рабочее давление P_r , МПа	до 1.6



* изображение спускных пробок на эскизе является условным

 Вариант исполнения: Стандарт
 Коллектор: Стальной с резьбой

Технические характеристики		
Расход воздуха	м³/ч	11520
Скорость воздуха	м/с	2.5
Потеря давления возд.	Па	35.11
Температура воздуха на входе	°C	-28
Влажность воздуха на входе	%	90
Температура воздуха на выходе	°C	18.6
Влажность воздуха на выходе	%	1.933
Тепловая мощность номинальная	кВт	216
Тепловая мощность максимальная	кВт	216
Теплоноситель		Вода
Расход теплоносителя	м³/ч	7.64
Падение давления по теплоносителю	кПа	8.56
Температура теплоносителя на входе	°C	95
Температура теплоносителя на выходе	°C	70
Внутренний объём теплообменника	дм³	10.31
Площадь теплообменной поверхности	м²	41.39
Вес теплообменника	кг	35.8
6.28.CU.12.AL.32.02.1600.25.W.X.X.032.064.R 1 1/2" L		

A	A1	S	B	C	D	F	G	H	L1	L2
1600	115	121	800	34	762	53	1 1/2"	830	1755	1905

 Теплообменник испытан под давлением 2.1 МПа. Используется медная трубка 9,52 мм
 Гарантийный срок: 36 месяцев.