

## Технический паспорт № 206402 от 27.03.2026

Воздухонагреватель Cyclone SHW-206402-2190 x 1100 x 8R. Заводской № \_\_\_\_\_

Рабочая температура $T_r$ , °C	до +150
Рабочее давление $P_r$ , МПа	до 1.6



\* изображение спускных пробок на эскизе является условным

 Вариант исполнения: Стандарт  
 Коллектор: Стальной с резьбой

Технические характеристики		
Расход воздуха	м³/ч	21681
Скорость воздуха	м/с	2.5
Потеря давления возд.	Па	150.7
Температура воздуха на входе	°C	-28
Влажность воздуха на входе	%	90
Температура воздуха на выходе	°C	81
Влажность воздуха на выходе	%	0.08417
Тепловая мощность номинальная	кВт	952.1
Тепловая мощность максимальная	кВт	952.1
Теплоноситель		Вода
Расход теплоносителя	м³/ч	33.66
Падение давления по теплоносителю	кПа	36.55
Температура теплоносителя на входе	°C	95
Температура теплоносителя на выходе	°C	70
Внутренний объём теплообменника	дм³	65.59
Площадь теплообменной поверхности	м²	311.6
Вес теплообменника	кг	152.0
6.28.CU.12.AL.44.08.2190.25.W.X.X.088.352.R 2 1/2" L		

A	A1	S	B	C	D	F	G	H	L1	L2
2190	145	248	1100	48	1035	152	2 1/2"	1130	2375	2525

 Теплообменник испытан под давлением 2.1 МПа. Используется медная трубка 9,52 мм  
 Гарантийный срок: 36 месяцев.