

Рабочая температура T_r , °C	до +150
Рабочее давление P_r , МПа	до 1.6



* изображение спускных пробок на эскизе является условным

Вариант исполнения: Стандарт
Коллектор: Стальной с резьбой

Технические характеристики		
Расход воздуха	м³/ч	21681
Скорость воздуха	м/с	2.5
Потеря давления возд.	Па	53.61
Температура воздуха на входе	°C	-28
Влажность воздуха на входе	%	90
Температура воздуха на выходе	°C	38.52
Влажность воздуха на выходе	%	0.6091
Тепловая мощность номинальная	кВт	580.5
Тепловая мощность максимальная	кВт	580.5
Теплоноситель		Вода
Расход теплоносителя	м³/ч	20.52
Падение давления по теплоносителю	кПа	13.83
Температура теплоносителя на входе	°C	95
Температура теплоносителя на выходе	°C	70
Внутренний объём теплообменника	дм³	30.97
Площадь теплообменной поверхности	м²	116.8
Вес теплообменника	кг	81.0
6.28.CU.12.AL.44.03.2190.25.W.X.X.066.132.R 2 1/2" L		

A	A1	S	B	C	D	F	G	H	L1	L2
2190	145	176	1100	48	1035	81	2 1/2"	1130	2375	2525

Теплообменник испытан под давлением 2.1 МПа. Используется медная трубка 9,52 мм
Гарантийный срок: 36 месяцев.