



Клеммы с размыкателем



- Назначение**
- коммутация проводников сечением от 0,2 до 6 мм².
- Особенности**
- TG – без ножа-разъединителя;
 - 2 канала для вставных перемычек;
 - крепление на рейку типа OMEGA;
 - ввод проводов сверху.

Характеристики

Номинальное напряжение, В	500
Номинальное импульсное напряжение U _{imp} , кВ	6
Класс горючести по UL94	VO
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +105
Материал корпуса	полиамид
Материал токопроводящих элементов	луженая медь

Сечение номинальное, мм ²		4	4
Цвет	серый	VPR-4-MT	VPR-4-TG
Габарит (В×Ш×Г), мм		41,7×60,7×6,2	41,7×60,7×6,2
Номинальный ток, А		20	20
Номинальное напряжение, В		500	500
Диапазон сечений, мм ²	одножильный	0,2–6,0	0,2–6,0
	гибкий	0,2–4,0	0,2–4,0
	гибкий с наконечником	0,25–4,0	0,25–4,0
	2 проводника одинакового сечения	0,5–1,0	0,5–1,0
Длина снятия изоляции, мм		10–12	10–12
Размер отвертки		0,6×3,5	0,6×3,5
Аксессуары			
Торцевой изолятор		D-VPR-4-HESI	D-VPR-4-HESI
Торцевой фиксатор		ZBT008	ZBT008
Перемычки	2 полюса	SBF-2-6	SBF-2-6
	3 полюса	SBF-3-6	SBF-3-6
	4 полюса	SBF-4-6	SBF-4-6
	10 полюсов	SBF-10-6	SBF-10-6
Маркировка		NUPUTUK-6F	NUPUTUK-6F
Адаптер для тестового щупа		IRAP-4	IRAP-4
DIN-рейка		O2135	O2135
		O2150	O2150
Наконечник-гильза с изолированным фланцем		IF4-10GR	IF4-10GR