

DONE

MXG 系列 LED 驱动电源

DL-100W-MXG 产品规格书 V1.3


产品特点

- Class I 结构
- 输入电压: 120-277V ~ 50/60Hz
- 效率 91% (Typ.)
- 恒功率驱动, 恒流输出控制模式
- 金属外壳结构, 防护等级: IP67
- 防雷等级: 差模 6kV, 共模 15kV
- 功能选择:
 - 输出电流通过外部电位器调整 (仅 A 版本)
 - 隔离调光功能: 三合一调光 (仅 P 版本)
- 寿命设计, 5 年质保



应用领域

道路照明、工业照明、场馆照明
泛光照明、景观照明、植物照明



型号列表

型号	额定输入电压	最大输出功率	输出电压范围	出厂默认电流	效率	THD.	功率因数
DL-100W-V143A-MXG	120-277V	100W	71-143Vdc	0.7A	≥91%	≤10%	≥0.95
DL-100W-V143P-MXG	50/60Hz						
DL-100W-V56A-MXG	120-277V	100W	25-56Vdc	2.4A	≥89.5%	≤10%	≥0.95
DL-100W-V56P-MXG	50/60Hz						

备注:

- 1、以上参数测试条件: $T_a=25^{\circ}\text{C}$, 230Vac 输入, 满载工作 30 分钟 ;
- 2、输入低于 108Vac, 输出功率逐渐下降; 输入 120-277Vac 时, 为额定功率 100W, 应用时须特别注意;
具体请参照输入电压 VS 输出功率曲线图。

输入特性

参数	最小值	典型值	最大值	备注
额定输入电压	120Vac	230Vac	277Vac	-
输入电压范围	108Vac		305Vac	
输入频率	47Hz	50/60Hz	63Hz	
功率因数	-	0.95	-	满载, 额定输入电压
总谐波失真	-	-	10%	100%负载, 230Vac 输入
输入电流	-	-	1.1A	满载, 120Vac 输入
输入浪涌电流	-	-	70A	230Vac 输入, 冷启动 (25℃)

输出特性

参数	最小值	典型值	最大值	备注
额定电流				
DL-100W-V56P/A-MXG	1.3A	1.8A	2.8A	
DL-100W-V143P/A-MXG	0.5A	0.7A	1.05A	
电流调节范围				
DL-100W-V56P/A-MXG	1.3A	-	2.8A	-
DL-100W-V143P/A-MXG	0.5A	-	1.05A	-
输出电压范围				
DL-100W-V56P/A-MXG	25V	-	56V	-
DL-100W-V143P/A-MXG	71V	-	143V	-
额定功率(90-120Vac)	-	50W	100W	输入电压小于 108Vac 时开始降额
额定功率(120-277Vac)	-	100W	-	-
最大输出空载电压				
DL-100W-V56P/A-MXG	-	-	75V	
DL-100W-V143P/A-MXG	-	-	185V	
效率@120Vac				
DL-100W-V56P/A-MXG	87.5%	88%	-	100%负载@120Vac
DL-100W-V143P/A-MXG	88.5%	89%		

输出特性

参数	最小值	典型值	最大值	备注
效率@230Vac DL-100W-V56P/A-MXG DL-100W-V143P/A-MXG	89.5% 90.5%	90% 91%	-	100%负载@230Vac
电流精度	-5%	-	+5%	100%负载 恒功率范围
输出纹波电流	-	5%电流最大值	-	100%负载 20MHZ 带宽 纹波电流=有效值/平均值
线性调整率	-3%	-	+3%	100%负载
负载调整率	-3%	-	+3%	100%负载
启动时间	300ms	-	1000ms	满载@120-277Vac

备注：输出电流范围受限于输入和输出电压，具体请参照 I-V 工作区。

调光特性

调光功能	最小值	典型值	最大值	说明
1-10V 调光功能(可选)	安全外加电压范围	1V	12V	外接电压 $\geq 12V$ 时，调光线会失效
	调光输出范围	10%	100%	-
	额定调光电压范围	1V	10V	可通过程序设置为负逻辑调光模式
PWM 调光功能(可选)	PWM 高电平	9.5V	10.5V	-
	PWM 低电平	0V	0.3V	-
	PWM 频段	300Hz	2000Hz	-
	PWM 占空比	10%	99%	99%占空比时输出满功率-
电阻调光(可选)	外接电阻阻值	10K Ω	100K Ω	-
	调光输出范围	10%	100%	-

备注：

- 1、调光端口输出电流：100uA(典型值)；
- 2、调光端口最大承受电压为 12V，外接电源电压超过 12V 或信号线反接，会导致电源损坏。
- 3、调光线输入 0V 时，灯具可关断；
- 4、调光缺省设置为三合一正逻辑调光（可通过编程软件设置为定时光，0-5V 或其他电压调光等）；设置负逻辑调光时，调光线悬空默认输出为 100%。

保护

包含功能	功能说明
输入欠压保护	当输入电压小于 108Vac, 输出功率逐渐降额, 详见降额曲线
输出过载保护	保护模式:打嗝重启模式, 负载异常条件移除后可自动恢复
输出短路保护	打嗝模式,异常条件移除后可自动恢复
过温度保护	可自恢复型; 当机壳温度大于 90°C 时, 随机壳温度升高, 输出功率下降;
输出过压保护	保护模式:打嗝或钳在某输出最高电压状态,产品不受损伤,当故障排除,电源工作正常

备注:

- 1、如未特别说明, 所有规格参数均在 230Vac (50Hz) 输入, 额定负载, 环境温度 25°C 的条件下进行测量;
- 2、包含设定误差、线性调整率和负载调整率;

环境可靠性

环境类别	参数
工作温度	-40 ~ +55°C @200-277Vac、-40 ~ +45°C @120-200Vac(参考"使用寿命曲线")
工作湿度	20 ~ 95% RH,无冷凝
最大机壳温度	机壳温度=+90°C
储存温度、湿度	-40~+80°C, 10 ~ 95% RH
耐振动	10 ~ 500Hz, 5G 12 分钟/周期, X、Y、Z 轴各 72 分钟
MTBF	230Khrs min. MIL-HDBK-217F (Ta=25°C)
寿命	70000 小时@机壳温度≤75°C, 230Vac, 80%负载, 请参阅"机壳温度与寿命"章节


安全与电磁兼容

安规类别	标准
安全	GB19510.1、GB19510.14、EN61347-1、EN61347-2-13、IEC61347-1、IEC61347-2-13、AS/NZS61347.1、AS61347.2.13、EN 62384、UL8750;
EMC 电磁兼容	EN 55015、EN 61000-3-2 、GB/T 17743、GB17625.1、 EN 61000-3-3
防雷等级	差模 L-N ± 6 KV (2 Ω),共模 L, N-地 ± 15 KV (12 Ω) 参照 IEC61000-4-5 2014
耐压	I/P-O/P:3.75KVac I/P-PE :1.5KVac O/P-PE : 0.5KVac I/P-DIM:3.75KVac O/P-DIM:1.5KVac
绝缘阻抗	I/P-PE:100M Ω / 500VDC; I/P-O/P:100M Ω / 500VDC / 25 $^{\circ}$ C/ 70% RH
漏电流	<0.7mA@277Vac

备注：电源作为一个元件与终端设备使用，EMC 受整套装置的影响，终端设备制造商需对整套装置重新进行 EMC 确认。


I-V 工作区域

DL-100W-V143A/P-MXG(输入:120-277Vac)输出电压 VS 输出电流




负载	输出								
负载工作电压	71V	80V	89V	95V	107V	116V	125V	134V	143V
电源电流 I_{o_MAX}	1.05A	1.05A	1.05A	1.05A	0.93A	0.86A	0.8A	0.74A	0.7A
电源功率 P_{o_MAX}	74.5W	84W	93.5W	100W	99.51W	99.76W	100W	99.16W	100W

DL-100W-V56A/P-MXG(输入:120-277Vac)输出电压 VS 输出电流




负载	输出								
负载工作电压	25V	28V	32V	36V	40V	43V	48V	52V	56V
电源电流 I_{o_MAX}	2.8A	2.8A	2.8A	2.8A	2.5A	2.32A	2.08A	1.92A	1.8A
电源功率 P_{o_MAX}	70W	78.4W	89.6W	100W	100W	100W	99.84W	99.84W	100W


效率 VS 输出电压 DL-100W-V143A/P-MXG




效率 VS 输出电压 DL-100W-V56A/P-MXG




功率因素 VS 输入电压 DL-100W-V143A/P-MXG




功率因素 VS 输入电压 DL-100W-V56A/P-MXG




总谐波失真 VS 输出电压 DL-100W-V143A/P-MXG




总谐波失真 VS 输出电压 DL-100W-V56A/P-MXG




Tc VS 寿命(DL-100W-A/P-MXG)



输出功率 VS 机壳温度(DL-100W-A/P-MXG)



输出功率 VS 输入电压




DL-100W-V143A/P-MXG(输出电压为 143Vdc 时，不同输入电压对应的额定输出电流值和输出功率)

输入电压	90Vac	95Vac	100Vac	108Vac	120Vac	180Vac	230Vac	277Vac
电源输出电流 Io	0.35A	0.35A	0.35A	0.7A	0.7A	0.7A	0.7A	0.7A
电源输出功率 Po	50W	50W	50W	100W	100W	100W	100W	100W

备注：输入电压低于 108Vac，输出功率逐渐下降，90Vac 时输出功率逐渐降额至 50W±20%。

输出功率 VS 输入电压



DL-100W-V56A/P-MXG(输出电压为 56Vdc 时，不同输入电压对应的额定输出电流值和输出功率)

输入电压	90Vac	95Vac	100Vac	108Vac	120Vac	180Vac	230Vac	277Vac
电源输出电流 I _o	0.9A	0.9A	0.9A	1.8A	1.8A	1.8A	1.8A	1.8A
电源输出功率 P _o	50W	50W	50W	100W	100W	100W	100W	100W

备注：输入电压低于 108Vac，输出功率逐渐下降，90Vac 时输出功率逐渐降额至 50W±20%。



调光操作

三合一调光功能（仅 P 版本）



a. 在 DIM+ 和 DIM- 间连接一个电阻 10-100K 或 1-10V 直流电压或 10V PWM 信号，即可调整输出电流。

b. 调光端口输出电流：100uA(典型值)。



◎ 用外加 1-10V 电压：



◎ 用外加 10V PWM 信号（频率范围：300Hz-2K Hz）：



◎ 用外加 10-100K 电阻：



备注：恒功率范围内，调光线输入 0V 时，灯具可关断。


机械尺寸图 & 包装

尺寸 (mm)

L150*W63*H32


DL-100W-V56A-MXG

DL-100W-V143A-MXG



DL-100W-V56P-MXG

DL-100W-V143P-MXG



重量


重量

545 g

包装

包装 (mm)

L475*W350*H160



备注:一箱 3 层, 每层 8 件, 共 24 件/箱。

注意:

1. 根据 LED DRIVER 获得的证书, 带英文标签的 LED DRIVER 在欧美和印度销售。
2. 带有中文标签的 LED 驱动电源仅用于中国市场。

版本

变更日期	变更描述	版本	核准
2021.4.7	初始版本	V1.0	
2021.5.28	1、第四页更新 1-10V 调光功能; 2、更新第十一页调光图; 3、增加产品图以及安规信息图。	V1.1	
2021.8.6	1、第四页, 电流精度增加输出恒功率范围; 2、第四页, 增加负逻辑调光描述; 3、第十二页更新机械尺寸图; 4、第十一页调光图; 5、第十三页更新包装尺寸, 更新包装图及备注。	V1.2	
2021.11.1	1、第四页, 增加输出纹波电流; 2、第五页, 增加寿命说明; 3、第五页, 增加最大机壳温度说明;	V1.3	

东菱确认栏

编辑

审核

批准