



Руководство по эксплуатации

1. Наименование продукции:

RJ01SH ЭРА Компьютерная розетка RJ-45 кат. 5е экранированная 1-порт (упак. 40 штук)
RJ01UN ЭРА Компьютерная розетка RJ-45 кат. 5е неэкранированная 1-порт (упак. 40 штук)
RJ01UN-1 ЭРА Компьютерная розетка RJ-45 кат. 5е неэкранированная 1-порт (бопп упак. 1 штука)

2. Область применения:

Неэкранированная компьютерная розетка настенного монтажа. Соответствует характеристикам категории 5е. Имеет 1 порт RJ-45 (8p8c).

3. Комплектность:

Товар, упаковка.

4. Характеристики и параметры

Основные параметры

Категория: 5е

Полоса пропускания: 100 МГц

Тип разъемов: RJ45 (8p8c)

Исполнение: неэкранированное / экранированная

Тип Проходные адаптеры

Категория Кат. 5е

Тип разъема RJ45-RJ45

Параметры	Значение
Ед. измерения	шт.
Исполнение	Настенная, Внешняя
Категория	Кат. 5е
Экранирование	Нет
Тип разъема	Rj-45
Кол-во портов	1

5. Материал:

Корпус: ударопрочный ABS-пластик,

Печатная плата (PCB): двухслойный стеклотекстолит (FR-4) 1,6 мм

Корпус IDC-модуля: поликарбонат (PC),

6. Электрические характеристики:

- Контактное сопротивление: не более 20 мОм
- Сопротивление изоляции: не менее 500 мОм

7. Поддерживаемые приложения:

10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive

8. Эксплуатация:

- Подключаемые проводники: одножильные 22 – 25 AWG
- Количество подключений: не менее 750 циклов
- Усилие удержания разъема: 50Н/1 мин
- Допустимая температура хранения: от -40 до +70
- Допустимая температура монтажа: от 0 до +50
- Допустимая температура эксплуатации: от +5 до +60

9. Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок:

Дата изготовления: см. на упаковке или изделии.

Срок службы: не ограничен.

Гарантийный срок: 12 месяцев при использовании по назначению.

