

№ п/п	Описание
1	<p data-bbox="226 376 609 405">TPE 125-340/4 A-F-B-BQQE-QWA</p> <p data-bbox="226 407 536 436">Номер изделия: 92952617</p> <p data-bbox="226 481 1449 577">Одноступенчатый, без соединительной муфты, центробежный с всасывающим и выпускным патрубками на одной линии. Насос имеет конструкцию извлечения сверху, т.е. головную часть (электродвигатель, голову насоса и рабочее колесо) можно демонтировать для обслуживания или ремонта в то время, как корпус насоса остается на трубопроводе.</p> <p data-bbox="226 593 1378 645">Насос оснащен несбалансированным сильфонным уплотнением. Уплотнения вала соответствуют EN 12756. Подсоединение к трубопроводу с помощью фланцев PN 16 DIN (EN 1092-2 и ISO 7005-2).</p> <p data-bbox="226 651 1453 703">Насос оснащен синхронным электродвигателем на постоянных магнитах с воздушным охлаждением. Насос оснащен вентилятором охлаждения асинхронного двигателя.</p> <p data-bbox="226 710 1315 739">КПД электродвигателя классифицируется как IE5 в соответствии со стандартом IEC 60034-30-2.</p> <p data-bbox="226 777 472 806">Система управления:</p> <p data-bbox="226 808 689 837">Frequency converter: Встроен.</p> <p data-bbox="226 880 344 909">Жидкость:</p> <p data-bbox="226 911 647 940">Рабочая жидкость: Вода</p> <p data-bbox="226 947 756 976">Диапазон температур жидкости: -25 .. 120 °C</p> <p data-bbox="226 983 778 1012">Температура перекачиваемой жидкости: 20 °C</p> <p data-bbox="226 1019 708 1048">Плотность: 998.2 кг/м³</p> <p data-bbox="226 1093 469 1122">Технические данные:</p> <p data-bbox="226 1124 1070 1153">Скорость насоса, при которой рассчитаны его характеристики: 1482 об/м</p> <p data-bbox="226 1160 702 1189">Номинальный расход: 191.8 м³/ч</p> <p data-bbox="226 1196 673 1225">Номинальный напор: 30.76 м</p> <p data-bbox="226 1232 737 1261">Текущий диаметр рабочего колеса: 311 мм</p> <p data-bbox="226 1267 660 1296">Первичное уплотнение вала: BQQE</p> <p data-bbox="226 1303 692 1332">Код торцевого уплотнения вала: BQQE</p> <p data-bbox="226 1339 782 1368">Допуски по рабочим хар-кам: ISO9906:2012 3B</p> <p data-bbox="226 1413 363 1442">Материалы:</p> <p data-bbox="226 1444 721 1473">Типовое обозначение, код материалов: B</p> <p data-bbox="226 1480 654 1509">Корпус насоса: Чугун</p> <p data-bbox="226 1516 724 1545">Материал корпуса насоса: EN-GJL-250</p> <p data-bbox="226 1552 753 1581">Корпус насоса: ASTM class 35</p> <p data-bbox="226 1588 673 1617">Рабочее колесо: Бронза</p> <p data-bbox="226 1624 702 1653">Рабочее колесо, EN/DIN: CuSn10-C</p> <p data-bbox="226 1697 322 1727">Монтаж:</p> <p data-bbox="226 1729 880 1758">Диапазон температуры окружающей среды: -20 .. 50 °C</p> <p data-bbox="226 1765 667 1794">Макс. рабочее давление: 16 бар</p> <p data-bbox="226 1800 868 1830">Макс. давление при заданной темп-ре: 16 бар / 120 °C</p> <p data-bbox="226 1836 705 1865">Стандарт соединения труб: EN 1092-2</p> <p data-bbox="226 1872 699 1901">Стандарт трубного присоединения: DIN</p> <p data-bbox="226 1908 730 1937">Диаметр трубного присоединения: DN 125</p> <p data-bbox="226 1944 657 1973">Допустимое давление: PN 16</p> <p data-bbox="226 1980 673 2009">Монтажная длина: 800 мм</p> <p data-bbox="226 2016 721 2045">Размер фланца электродвигателя: FF300</p>



Название компании:

Разработано:


Телефон:

Дата:


05.03.2026

№ п/п	Описание
1	<p>Данные электрооборудования:</p> <p>Тип электродвигателя: 180LG</p> <p>Номинальная мощность - P2: 22 кВт</p> <p>Частота питающей сети: 50 Hz</p> <p>Номинальное напряжение: 3 x 380-480 В</p> <p>Номинальный ток: 39.2-31.5 А</p> <p>Сos фи - характеристика мощности: 0.94</p> <p>Номинальная скорость: 180-2200 об/м</p> <p>Класс энергоэфф-ти: IE5</p> <p>Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: 93.3 %</p> <p>Количество полюсов: 4</p> <p>Степень защиты (IEC 34-5): IP55</p> <p>Класс изоляции (IEC 85): F</p> <p>Номер электродвигателя: 92924819</p> <p>Другое:</p> <p>Минимальный индекс эффективности, MEI ≥: 0.70</p> <p>Вес(Нетто): 332 кг</p> <p>Вес(Брутто): 364 кг</p> <p>Объем поставки: 0.937 м³</p> <p>Страна происхождения: HU</p> <p>ТН ВЭД ЕАЭС Код: 84137000</p>


92952617 TPE 125-340/4 A-F-B-BQQE-QWA 50 Гц








Перекачиваемая жидкость = Вода
 Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C
 Плотность = 998.2 кг/м³



Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	TPE 125-340/4 A-F-B-BQQE-QWA
№ продукта:	92952617
EAN код:	5715122079852
Технические данные:	
Скорость насоса, при которой рассчитаны его характеристики:	1482 об/м
Номинальный расход:	191.8 м³/ч
Номинальный напор:	30.76 м
Максимальный напор:	340 дм
Текущий диаметр рабочего колеса:	311 мм
Первичное уплотнение вала:	BQQE
Код торцевого уплотнения вала:	BQQE
Допуски по рабочим хар-кам:	ISO9906:2012 3B
Исполнение насоса:	A
Тип исполнения:	A
Материалы:	
Типовое обозначение, код материалов:	B
Корпус насоса:	Чугун
Материал корпуса насоса:	EN-GJL-250
Корпус насоса:	ASTM class 35
Рабочее колесо:	Бронза
Рабочее колесо, EN/DIN:	CuSn10-C
Код материала:	B
Монтаж:	
Диапазон температуры окружающей среды:	-20 .. 50 °C
Макс. рабочее давление:	16 бар
Макс. давление при заданной тем-ре:	16 бар / 120 °C
Типовое обозначение, код трубного соединения:	F
Стандарт соединения труб:	EN 1092-2
Стандарт трубного присоединения:	DIN
Диаметр трубного присоединения:	DN 125
Допустимое давление:	PN 16
Монтажная длина:	800 мм
Размер фланца электродвигателя:	FF300
Код присоединения:	F
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	-25 .. 120 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	20 °C
Плотность:	998.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Тип электродвигателя:	180LG
Номинальная мощность - P2:	22 кВт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номинальное напряжение:	3 x 380-480 В
Номинальный ток:	39.2-31.5 А
Сos фи - характеристика мощности:	0.94
Номинальная скорость:	180-2200 об/м
Класс энергоэфф-ти:	IE5



Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C
Плотность = 998.2 кг/м³





Название компании:

Разработано:



Телефон:

Дата:


05.03.2026

Описание	Значение
Эффективность электродвигателя при полной нагрузке:	93.3 %
Количество полюсов:	4
Степень защиты (IEC 34-5):	IP55
Класс изоляции (IEC 85):	F
Встроенная защита электродвигателя:	ELEC
Номер электродвигателя:	92924819
Система управления:	
Панель управления:	HMI200 - Стандарт
Функциональный модуль:	FM310 - Advanced
Преобразователь частоты:	Встроен.
Другое:	
Минимальный индекс эффективности, MEI \geq :	0.70
Вес(Нетто):	332 кг
Вес(Брутто):	364 кг
Объем поставки:	0.937 м ³
Config. file no:	92948775
Страна происхождения:	HU
ТН ВЭД ЕАЭС Код:	84137000

92952617 TPE 125-340/4 A-F-B-BQQE-QWA 50 Гц




92952617 TPE 125-340/4 A-F-B-BQQE-QWA 50 Гц



Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.

Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.

92952617 TPE 125-340/4 A-F-B-BQQE-QWA 50 Гц



Внимание! Все размеры даны в [мм], если не указано иное.