

№ п/п	Описание
1	TPE 125-360/2 SC-A-F-A-BQQE-RW1 Номер изделия: 99474654 Одноступенчатый, без соединительной муфты, центробежный с всасывающим и выпускным патрубками на одной линии. Насос имеет конструкцию извлечения сверху, т.е. головную часть (электродвигатель, голову насоса и рабочее колесо) можно демонтировать для обслуживания или ремонта в то время, как корпус насоса остается на трубопроводе. Насос оснащен несбалансированным сильфонным уплотнением. Уплотнения вала соответствуют EN 12756. Подсоединение к трубопроводу с помощью фланцев PN 16 DIN (EN 1092-2 и ISO 7005-2). Насос оснащен вентилятором охлаждения асинхронного двигателя. Электродвигатель оснащён преобразователем частоты и ПИ регулятором. Это обеспечивает постоянное плавное регулирование частоты вращения электродвигателя, что позволяет подстраивать рабочие характеристики в соответствии с заданными требованиями. Насос оснащён датчиком перепада давления. Система управления: Номер изделия VFD (ЧРП): 99616823 Frequency converter: Встроен. Тип преобразователя частоты: CUE 3X380-500V IP55 RUG 30KW Appr. for VFD: CE, CULUS, C-TICK Жидкость: Рабочая жидкость: Вода Диапазон температур жидкости: -25 .. 120 °C Температура перекачиваемой жидкости: 20 °C Плотность: 998.2 кг/м³ Технические данные: Скорость насоса, при которой рассчитаны его характеристики: 2954 об/м Номинальный расход: 272 м³/ч Номинальный напор: 33.1 м Текущий диаметр рабочего колеса: 174 мм Первичное уплотнение вала: BQQE Код торцевого уплотнения вала: BQQE Допуски по рабочим хар-кам: ISO9906:2012 3B Материалы: Типовое обозначение, код материалов: A Корпус насоса: Чугун Материал корпуса насоса: EN-GJL-250 Корпус насоса: ASTM class 35 Рабочее колесо: Чугун Рабочее колесо, EN/DIN: EN-GJL-200 Рабочее колесо, AISI/ASTM: ASTM class 30 Монтаж: Диапазон температуры окружающей среды: -10 .. 50 °C Макс. рабочее давление: 16 бар Макс. давление при заданной темп-ре: 16 бар / 120 °C Стандарт соединения труб: EN 1092-2 Стандарт трубного присоединения: DIN



Название компании:

Разработано:


Телефон:

Дата:



10.03.2026

№ п/п	Описание
1	Диаметр трубного присоединения: DN 125 Допустимое давление: PN 16 Монтажная длина: 620 мм Размер фланца электродвигателя: FF350 Данные электрооборудования: Тип электродвигателя: INNOMOTICS Номинальная мощность - P2: 30 кВт Частота питающей сети: 50 Hz Номинальное напряжение: 3 x 380-420D/660-725Y В Номинальный ток: 54.0/31.5 А Пусковой ток: 790 % Cos фи - характеристика мощности: 0.85 Номинальная скорость: 2955 об/м Энергоэффективность: IE4 94,5% Класс энергоэфф-ти: IE4 Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: 94.5 % Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки: 94.8 % Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки: 94.4 % Количество полюсов: 2 Степень защиты (IEC 34-5): IP55 Класс изоляции (IEC 85): F Номер электродвигателя: 99454139 Другое: Минимальный индекс эффективности, MEI ≥: 0.70 Вес(Нетто): 410 кг Вес(Брутто): 555 кг Объем поставки: 1.76 м³ Страна происхождения: HU ТН ВЭД ЕАЭС Код: 84137051

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	TPE 125-360/2 SC-A-F-A-BQQE-RW1
№ продукта:	99474654
EAN код:	5713829712614
Технические данные:	
Скорость насоса, при которой рассчитаны его характеристики:	2954 об/м
Номинальный расход:	272 м³/ч
Номинальный напор:	33.1 м
Максимальный напор:	360 дм
Текущий диаметр рабочего колеса:	174 мм
Первичное уплотнение вала:	BQQE
Код торцевого уплотнения вала:	BQQE
Допуски по рабочим хар-кам:	ISO9906:2012 3B
Исполнение насоса:	A
Тип исполнения:	A
Материалы:	
Типовое обозначение, код материалов:	A
Корпус насоса:	Чугун
Материал корпуса насоса:	EN-GJL-250
Корпус насоса:	ASTM class 35
Рабочее колесо:	Чугун
Рабочее колесо, EN/DIN:	EN-GJL-200
Рабочее колесо, AISI/ASTM:	ASTM class 30
Код материала:	A
Монтаж:	
Диапазон температуры окружающей среды:	-10 .. 50 °C
Макс. рабочее давление:	16 бар
Макс. давление при заданной темп-ре:	16 бар / 120 °C
Типовое обозначение, код трубного соединения:	F
Стандарт соединения труб:	EN 1092-2
Стандарт трубного присоединения:	DIN
Диаметр трубного присоединения:	DN 125
Допустимое давление:	PN 16
Монтажная длина:	620 мм
Размер фланца электродвигателя:	FF350
Код присоединения:	F
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	-25 .. 120 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	20 °C
Плотность:	998.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Тип электродвигателя:	INNOMOTICS
Номинальная мощность - P2:	30 кВт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номинальное напряжение:	3 x 380-420D/660-725Y В
Номинальный ток:	54.0/31.5 А



Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C
Плотность = 998.2 кг/м³





Название компании:

Разработано:


Телефон:

Дата:

10.03.2026

Описание	Значение
Пусковой ток:	790 %
Cos фи - характеристика мощности:	0.85
Номинальная скорость:	2955 об/м
Энергоэффективность:	IE4 94,5%
Класс энергоэфф-ти:	IE4
Эффективность электродвигателя при полной нагрузке:	94.5 %
Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки:	94.8 %
Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки:	94.4 %
Количество полюсов:	2
Степень защиты (IEC 34-5):	IP55
Класс изоляции (IEC 85):	F
Встроенная защита электродвигателя:	PTC
Номер электродвигателя:	99454139
Система управления:	
Номер изделия VFD (ЧРП):	99616823
Преобразователь частоты:	Встроен.
Тип преобразователя частоты:	CUE 3X380-500V IP55 RUG 30KW
Appr. for VFD:	CE, CULUS, C-TICK
Другое:	
Минимальный индекс эффективности, MEI ≥:	0.70
Вес(Нетто):	410 кг
Вес(Брутто):	555 кг
Объем поставки:	1.76 м³
Config. file no:	99465298
Страна происхождения:	HU
ТН ВЭД ЕАЭС Код:	84137051

99474654 TPE 125-360/2 SC-A-F-A-BQQE-RW1 50 Гц



Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.

Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.