

Устройства Osmoz в сборе

с подсветкой устройства управления и сигнализации



0 237 52



0 237 67



0 237 92

Устройства управления и сигнализации в сборе состоят из:

- головок
- механизмов
- контактных блоков

Кнопки с подсветкой Ø 22,3

Упак.	Кат. №	Описание
1	0 237 50	Кнопки с погружными толкателями
1	0 237 51	Белый – 12-24 В~/— Н. З. + Н. О. (0 240 00 + 0 229 76 + 0 229 10)
1	0 237 52	Красный – 12-24 В~/— Н. З. + Н. О. (0 240 01 + 0 229 76 + 0 229 11)
1	0 237 53	Зеленый – 12-24 В~/— Н. З. + Н. О. (0 240 02 + 0 229 76 + 0 229 12)
1	0 237 54	Синий – 12-24 В~/— Н. З. + Н. О. (0 240 03 + 0 229 76 + 0 229 13)
1	0 237 55	Желтый – 12-24 В~/— Н. З. + Н. О. (0 240 04 + 0 229 76 + 0 229 14)
1	0 237 56	Красный – 130 В~ – Н. З. + Н. О. (0 240 01 + 0 229 76 + 0 229 31)
1	0 237 57	Зеленый – 130 В~ – Н. З. + Н. О. (0 240 02 + 0 229 76 + 0 229 32)
1	0 237 58	Красный – 230 В~ – Н. З. + Н. О. (0 240 01 + 0 229 76 + 0 229 41)
1	0 237 59	Зеленый – 230 В~ – Н. З. + Н. О. (0 240 02 + 0 229 76 + 0 229 42)
		Кнопки двойные Ø 22,3
		Маркировка: красная "0", зеленая "1". Кнопки: потайная/выступающая
1	0 237 65	Зеленый/Красный – 12-24 В~/— Н. З. + Н. О. (0 240 73 + 0 229 76 + 0 229 10)
1	0 237 66	Зеленый/Красный – 130 В~ Н. З. + Н. О. (0 240 73 + 0 229 76 + 0 229 30)
1	0 237 67	Зеленый/Красный – 230 В~ Н. З. + Н. О. (0 240 73 + 0 229 76 + 0 229 40)

Переключатели и тумблеры Ø 22,3

Упак.	Кат. №	Описание	Положения
1	0 237 61	Красный – 12-24 В~/— Н.З. + Н.О. (0 240 31 + 0 229 76 + 0 229 11)	0 1 45°
1	0 237 62	Зеленый – 12-24 В~/— Н.З. + Н.О. (0 240 32 + 0 229 76 + 0 229 12)	
1	0 237 63	Черный – 12-24 В~/— Н.З. + Н.О. (0 240 33 + 0 229 76 + 0 229 10)	2 положения с фиксацией

Лампы-индикаторы Ø 22,3

Упак.	Кат. №	Описание
1	0 237 70	Белый – 12-24 В~/— (0 241 60 + 0 229 60 + 0 229 10)
1	0 237 71	Красный – 12-24 В~/— (0 241 61 + 0 229 60 + 0 229 11)
1	0 237 72	Зеленый – 12-24 В~/— (0 241 62 + 0 229 60 + 0 229 12)
1	0 237 73	Синий – 12-24 В~/— (0 241 63 + 0 229 60 + 0 229 13)
1	0 237 74	Желтый – 12-24 В~/— (0 241 64 + 0 229 60 + 0 229 14)
1	0 237 80	Белый – 130 В~ (0 241 60 + 0 229 60 + 0 229 30)
1	0 237 81	Красный – 130 В~ (0 241 61 + 0 229 60 + 0 229 31)
1	0 237 82	Зеленый – 130 В~ (0 241 62 + 0 229 60 + 0 229 32)
1	0 237 83	Синий – 130 В~ (0 241 63 + 0 229 60 + 0 229 33)
1	0 237 84	Желтый – 130 В~ (0 241 64 + 0 229 60 + 0 229 34)
1	0 237 90	Белый – 230 В~ (0 241 60 + 0 229 60 + 0 229 40)
1	0 237 91	Красный – 230 В~ (0 241 61 + 0 229 60 + 0 229 41)
1	0 237 92	Зеленый – 230 В~ (0 241 62 + 0 229 60 + 0 229 42)
1	0 237 93	Синий – 230 В~ (0 241 63 + 0 229 60 + 0 229 43)
1	0 237 94	Желтый – 230 В~ (0 241 64 + 0 229 60 + 0 229 44)

Osmoz кнопочные посты

устройства управления и сигнализации



0 242 12



0 242 30

Кнопочные посты управления в сборе с 1 кнопкой

1	0 242 17	Основание с серой крышкой Переключатель с ключом № 455 2-х позиционный + контакт Н.О.
1	0 242 12	Основание с желтой крышкой Кнопка для аварийного отключения с грибовидной головкой Ø 40 с возвратом поворотом + контакт Н.З.
1	0 242 15	Основание с желтой крышкой Кнопка для аварийного отключения – EN 418 ⁽¹⁾ с грибовидной головкой Ø 40, красная, с ключом № 455 + контакт Н.З.
1	0 242 18	Основание с желтой крышкой Кнопка для аварийного отключения – EN 418 ⁽¹⁾ с грибовидной головкой Ø 54, красная, с визуализацией состояния + контакт Н.З.

Кнопочные посты управления в сборе с 2 кнопками

1	0 242 30	Основание с серой крышкой 1 кнопка с пружинным возвратом, зеленая, с маркировкой "I" + контакт Н.О. 1 кнопка с пружинным возвратом, красная, с маркировкой "O" + контакт Н.З.
---	----------	---

Кнопочные посты управления в сборе с 3 кнопками

1	0 242 36	Основание с серой крышкой 1 кнопка с пружинным возвратом, зеленая, с маркировкой "↗" + контакт Н.О. 1 кнопка с пружинным возвратом, красная, с маркировкой "O" + контакт Н.З. 1 кнопка с пружинным возвратом, зеленая, с маркировкой "↘" + контакт Н.О.
---	----------	--

⁽¹⁾ EN 418 - кнопка с желтым кольцом



Моноблочные сигнальные лампы
стр. 543

