

- от 2 до 5 внутренних блоков;
- внутренние блоки от 2,0 до 7,0 кВт;
- защитное покрытие теплообменника наружного блока Black Ice нагрев при низких температурах - до -18°C;
- Инверторный двухскоростной компрессор LG Twin Rotary (железные пластины);
- Инверторный спиральный компрессор LG Scroll Compressor (малый уровень шума и вибраций);
- режим ночной работы со сниженным уровнем шума;
- длина трассы до 85 м

TABLE IV
Continued

```

MU2R15.U13
LG
MU2R15.U13
AP
PROMULTI 2.0
41
NUP

```

MU2R17.U11	MU
LG	
MU2R17.U11	MU
AP	
PROMULTI 2.0	PRO
47	
KUP	

U23	MUR21.U23
U23	LG
U23	MUR21.U23
U23	AP
U23	PROMULTI 2.0
U23	GI
U23	MUR

MU4R2S.U32
 LG
 MU4R2S.U32
 4A
 PROMULTI 2.0
 70
 8140

MU4R27.U42
 LG
 MU4R27.U42
 J4
 PROMULTI 2.0
 79
 950

MUSR30-U42	MUSR40-L
LG	LG
MUSR30-U42	MUSR40-L
JP	JP
PROMULTI 2.0	PROMULTI
BR	112
MUR	MUR

TABLE IV
Continued

MU2R15.U13
 4.60 (1.33 - 6.40)
 1.00 (0.23 - 1.79)
 4.90 (1.33 - 6.60)
 1.07 (0.34 - 1.46)
 220-240/50/1
 R32
 1040

MU2817.051	MU2817.051
5.60 (1.10 - 7.90)	5.60 (1.10 - 7.90)
1.22 (0.23 - 1.81)	1.19 (0.23 - 1.81)
5.50 (1.10 - 7.60)	5.70 (1.10 - 7.60)
1.2 (0.24 - 1.51)	1.32 (0.24 - 1.51)
220-240/50/1	220-240/50/1
R32	R32
1060	1060

	MUR21.023
- 9.20)	6.50 (1.30 - 11.10)
- 1.82)	1.48 (0.29 - 2.41)
- 9.20)	6.90 (1.30 - 10.80)
- 1.93)	1.56 (0.28 - 2.2)
/SQ/1	220-240/SQ/1
	R32
	1400

MU4825.U22
 8.00 (1.30 - 12.60)
 1.76 (0.29 - 2.77)
 8.30 (1.30 - 12.90)
 1.84 (0.28 - 2.85)
 220-240/50/1
 R32
 1400

M04R27.042
 8.10 (1.90 - 11.10)
 1.8 (0.42 - 2.89)
 9.40 (2.80 - 15.10)
 2.07 (0.61 - 3.38)
 220-240/50/1
 R32
 2300

MSR40.042	MSR40.042
0 (1.90 - 15.20)	11.50 (2.41 - 20.99)
10 (0.42 - 2.35)	3.25 (0.40 - 6.10)
20 (2.80 - 16.20)	12.03 (3.47 - 20.59)
35 (0.61 - 3.60)	3.05 (0.40 - 5.70)
20-240/50/1	220-240/50
R22	R22
2600	2800

0.75a2 + 6
2.50a2 + 6
15
1.46
6.6
558°129

0.75s2 + E	0.
2.50s2 + E	2.
IS	
1,81	
7,9	
558*329	5

0.5	0.75m3 + 1
1	2.50m3 + 1
	20
	2,41
	11,1
55	586*366

0.75x3 + 6
2.50x2 + 6
25
2.85
12.9
585*166

0.75x2 + £
2.50x2 + £
25
3.38
15.3
620*370
44040373 11.05

0.75a2 + E	0.75a2 +
2.50a2 + E	2.50a2 +
25	40
2,6	5,13
16,3	20,2
620*170	620*170

TABLE IV
Continued

MU2R15.U13
 770x545x288
 920x588x288
 32,5
 35,2
 MU2R15.U13
 10, 11, 14B

MU2R17.U13	MU
770x545x288	830
920x588x388	1040
22,5	
25,2	
MU2R17.U13	MU
105 x 48	

U23	MUR21.U23
U30	870650x330
U56	1041x872x56
	44,5
	48
U23	MUR21.U23
40	300 x 40

MU4R25.U22
 870x550x230
 1041x593x456
 47
 50,7
 MU4R25.U22
 1050 x 48

MR24R27.042
950x334x330
1140x918x451
63,5
71
MR24R27.042
100 x 40

MUSRQ6.U42	MUSRQ6.U
150x13x130	95x81x4x
140x918x60	1147x918x
64,1	74
71,6	81
MUSRQ6.U42	MUSRQ6.U
150x13x130	95x81x4x
140x918x60	1147x918x
64,1	74
71,6	81