

## Omron D4E-1A20N

### Технические характеристики



Цена: 0.00 руб.

Компактный концевой выключатель в узком герметичном корпусе, шток с роликом, IP67, контакты с золотым покрытием, с винтовыми клеммами

Скачать документацию, посмотреть полное описание, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron D4E-1A20N вы можете на [странице продукта](#)

|   |   |
|---|---|
| Степень защиты (IP)                                       | IP67                                      |
| Тип элемента управления                                   | Толкатель купольный                       |
| Корпус соотв. нормам                                      | Прочее                                    |
| Тип интерфейса  | Нет (без)                                 |
| Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности | Нет (без)                                 |
| Функция переключения                                      | Мгновенный переключатель                  |
| Выравнивание управляющего элемента                        | Прямой (параллельный) роликовый толкатель |
| Категория взрывобезопасности по пыли                      | Нет (без)                                 |
| Категория взрывобезопасности по газу                      | Нет (без)                                 |
| Конструкция корпуса                                       | Прямоуг. параллелепипед                   |
| Тип подключения   | Метрический ввод кабеля                   |
| Покрытие корпуса  | Прочее                                    |
| Материал корпуса  | Металл                                    |
| Электронный выход   | нет                                       |
| Подходит для функций безопасности                         | нет                                       |

|   |             |
|---|-------------|
| С индикацией состояния                          | нет         |
| Принудительное размыкание                       | нет         |
| Количество переключающих (перекидных) контактов | 1           |
| Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов   | 1           |
| Количество вспомогат. контактов безопасности    | 0           |
| Количество нормально разомкнутых (НО) контактов | 1           |
| Номин. раб. ток I <sub>e</sub> при AC-15, 230 В | 2 А         |
| Ширина датчика                                  | 57 мм       |
| Высота датчика                                  | 61.3 мм     |
| Диаметр датчика                                 | 11 мм       |
| Длина датчика                                   | 18 мм       |
| Рабочая температура окружающей среды            | -10...80 °С |