


		2ЭЦВ 6-10-235		№ версии		Стр.: 1	
Получатель				Отправитель			
Название компании Отдел Ответственный сотрудник Номер телефона Факс e-mail				ГМК Щербakov A.C.			

Рабочая среда				Результаты подбора																			
1	Жидкость	-	Вода			Данные насоса в р.т.	Данные По запросу	Расход	Q бер	m³/h	10.0												
2	Массовая доля	%	Не более 0,1						Q min	m³/h	7.0												
3	Масс.доля мех.примесей	мг/л	1500	Производительность	m³/h				Q max	m³/h	14.0												
4	Водородный показатель pH	-	от 6 до 9,5	Напор	m			Напор	H (Q=Q бер)	m	245.2												
5	Рабочая температура	°C	до 25	КПД в рабочей точке	%		-		H (Q=Q min)	m	280.8												
6	Хлориды	мг/л	Не более 350	Статический напор	m	-			H (Q=Q max)	m	178.8												
7	Сульфаты	мг/л	Не более 500	Мин. глубина погружения	m	1	-		H (Q=0)	m	290.5												
8	Сероводород	мг/л	Не более 1,5	Мощность на валу в р.т.	кВт																		
9	Размер частиц	мм	Не более 0,1	Максимальный КПД	%	71.1																	
10	Насос																						
11	Производитель	ОАО "Промбурвод"		Частота вращения	1/min	2900																	
12	Наименование насоса	2ЭЦВ 6-10-235		Количество ступеней	-	18																	
13	Размер насоса	6"		Напорный патрубок	-	См. габаритный чертёж																	
14	Тип монтажа	Вертикальный		Масса насоса	kg																		
15	Двигатель:				Материалы																		
16	Производитель	-	ОАО "Промбурвод"	Рабочее колесо	Технопластик																		
17	Наименование двигателя	-	ПЭДГ 11- 144	Напр. аппарат	Технопластик армированный стекловолок																		
18	Частота вращения	1/min	2900	Вал	Нерж. сталь 20Х13																		
19	Конструкция двигателя	-	Погружной	Корпус	Сталь																		
20	Ном. мощность	кВт	11.0	Статор электродвигателя	Сталь																		
21	Эл. напряжение	В	380.0	<table border="1"> <tr> <th>Обозначение</th> <th>Величина</th> </tr> <tr> <td>A</td> <td>909</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>756</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>144</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>G 2"</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>1665</td> </tr> </table>								Обозначение	Величина	A	909	B	756	D	144	G	G 2"	L	1665
Обозначение	Величина																						
A	909																						
B	756																						
D	144																						
G	G 2"																						
L	1665																						
22	Вид защиты	-	IP 68																				
23	Ток	A	25.0																				
24	Наружный диаметр	мм	145 (6")																				

Арт. №	882060102351106	BUSINESS_PROCESS_IC	OWNER_	ISSUE_DATE	LAST_MODI_DATE
Цена с НДС	RUB			19/01/26	19/01/26

Наименование **2ЭЦВ 6-10-235**

Диаметр рабочего колеса mm 96

Частота вращения 1/min 2900

Частота сети Hz 50

Рабочий диапазон m³/h от 7 до 14

Подача при макс. КПД m³/h 10

Напор при Q=0 m 290.5

Напор при макс. КПД m 245.2

Рабочая среда

Плотность kg/m³ 998.3

Температура °C 20

Вязкость cSt 1.005

По запросу

В рабочей точке

Подача m³/h 0.00

Напор m

Мощность на валу kW

КПД %

NPSH m

