



		2ЭЦВ 6-16-180		№ версии		Стр.: 1				
Получатель				Отправитель						
Название компании Отдел Ответственный сотрудник Номер телефона Факс e-mail				ГМК Щербаков А.С.						
Рабочая среда				Результаты подбора						
1	Жидкость	-	Вода	Данные		Данные	Расход	Q бер	m³/h	16.1
2	Массовая доля	%	Не более 0,01	насоса в р.т.		По запросу		Q min	m³/h	10.4
3	Общая минерализация	мг/л	1500	Производительность	m³/h			Q max	m³/h	20.9
4	Водородный показатель pH	-	от 6 до 9,5	Напор	m		Напор	H (Q=Q бер)	m	197.9
5	Рабочая температура	°C	до 25	КПД в рабочей точке	%	-		H (Q=Q min)	m	247.4
6	Хлориды	мг/л	Не более 350	Статический напор	m	-		H (Q=Q max)	m	144.7
7	Сульфаты	мг/л	Не более 500	Мин. глубина погружения	m	1		H (Q=0)	m	250.5
8	Сероводород	мг/л	Не более 1,5	Мощность на валу в р.т.	кВт					
9	Размер частиц	мм	Не более 0,1	Максимальный КПД	%	70.3				
10	Насос									
11	Производитель	АО "Ливнынасос"		Частота вращения	1/min	2900				
12	Наименование насоса	2ЭЦВ 6-16-180		Количество ступеней	-	17				
13	Размер насоса	6"		Напорный патрубок	-	См. габаритный чертёж				
14	Тип монтажа	Вертикальный		Масса насоса	kg	86.0				
15	Двигатель:			Материалы						
16	Производитель	-	АО "Ливнынасос"	Рабочее колесо	Пластмасса, армированная нерж. сталью					
17	Наименование двигателя	-	ПЭДГ 13- 144	Напр. аппарат	Пластмасса					
18	Частота вращения	1/min	2900	Вал	Нерж. сталь 20X13					
19	Конструкция двигателя	-	Погружной	Корпус	Сталь					
20	Ном. мощность	кВт	13.0	Статор электродвигателя	Сталь					
21	Эл. напряжение	В	380.0							
22	Вид защиты	-	IP 68	Размеры насоса						
23	Ток	А	30.0	Внутренний диаметр обсадной трубы скважины (мин. / макс.)				мм		
24	Наружный диаметр	мм	145 (6")					Обозначение	Величина	
25	Кол-во жил в электрокабеле	шт	3					A	918	
26	Сечение жил электрокабеля	мм						B	756	
27	Схема соединения обмоток	-	Звезда					D	144	
28	Возможность работы с частотным преобразователем	Нет						G	G2 1/2"	
29	Возможность горизонтального монтажа	Да		L	1674					


Арт. №	882060161801106	BUSINESS_PROCESS_IC	OWNER_	ISSUE_DATE	LAST_MODI_DATE
Цена с НДС	RUB			22/12/25	22/12/25

Наименование	2ЭЦВ 6-16-180				Рабочая среда		Вода
Диаметр рабочего колеса	mm	96			Плотность	kg/m³	998.3
Частота вращения	1/min	2900			Температура	°C	20
Частота сети	Hz	50			Вязкость	cСт	0.003618
Рабочий диапазон	m³/h	от 10.4	до 20.9		По запросу		В рабочей точке
Подача при макс. КПД	m³/h	16		Подача	m³/h	0.00	
Напор при Q=0	m	250.5		Напор	m		
Напор при макс. КПД	m	197.9		Мощность на валу	kW		
				КПД	%		
				NPSH	m		



Графические характеристики приведены с допустимыми отклонениями по ГОСТ 6134 (ISO 9906) Приложение А

Погружные скважинные насосы серии ЭЦВ



Агрегаты электронасосные центробежные скважинные для воды типа ЭЦВ предназначены для подъема воды из артезианских скважин с целью осуществления водоснабжения, орошения и других подобных работ и соответствует техническим условиям АМТЗ.246.001ТУ.

Агрегат ЭЦВ предназначен для подъема воды с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным показателем (рН) от 6,5 до 9,5, температурой до 30°C, массовой долей твердых механических примесей до 100г/м3 с размером не более 0,1 мм, с содержанием хлоридов не более 350 мг/л, сульфатов не более 500 мг/л, сероводорода не более 1,5 мг/л, железа (общее содержание) не более 0,3мг/л.

Климатическое исполнение У, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69.

Структура условного обозначения: ЭЦВ 10-65-125 нрк

ЭЦВ —тип агрегата; 10 — условный диаметр агрегата в дюймах; 65 — номинальная подача, м3 /ч; 125 — номинальный напор в метрах водяного столба; нрк — нержавеющие рабочие колеса (нро — нержавеющие рабочие органы (рабочие колеса, отводы))

Преимущества:

1. Гарантийный срок 24 месяца
2. Оборудование разработано и произведено в РФ на специализированном предприятии из материалов, разрешенных к контакту с питьевой водой
3. Гарантия устойчивой работы агрегата при нестабильных параметрах электросети
4. Водозаполненный электродвигатель ПЭДВ не требует применения специальных жидкостей и автоматически заполняется после установки агрегата в скважине
5. Возможность эксплуатации в скважинах большего диаметра или ёмкостях при использовании кожуха охлаждения
6. Каждый агрегат проходит испытание на автоматизированном стенде с сохранением протокола испытаний
7. Возможность многократного ремонта. Полный ассортимент запасных частей
8. Широкая сеть дилеров и сервисных центров в РФ и в странах СНГ
9. Низкие затраты на обслуживание и эксплуатацию

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

1. Встроенный обратный клапан из стали снижает риск повреждения насоса при гидравлическом ударе
2. Корпуса ступеней изготовлены из толстостенной трубы. Это придает жесткость конструкции, защищает насос от повреждений при установке в скважину
3. Стяжки насоса обеспечивают удобство разборки и сборки насоса при ремонте
4. Рабочие колеса выполнены из нержавеющей стали (НРК, НРО) или высококачественной пластмассы. Пластмассовые рабочие колеса имеют запатентованную конструкцию с армированием нержавеющей сталью, что значительно повышает их прочность и стойкость к песку в воде
5. Рабочие колеса насосов имеют гидравлическую разгрузку от осевой силы при помощи обратных импеллеров, что позволяет значительно снизить нагрузку на осевой подшипник электродвигателя и увеличить срок его эксплуатации
6. Используются восьмигранные подшипники для лучшего отвода песка
7. Направляющие аппараты изготовлены из нержавеющей стали (НРО) или из высококачественной пластмассы
8. Вал насоса изготовлен из нержавеющей стали
9. Встроенный фильтр на входе предотвращает попадание крупных механических частиц в насос
10. Провод обмотки статора имеет двойную водостойкую изоляцию и способен выдерживать нагрев до 100 Гр.Ц.
11. «Беличья клетка» ротора выполнена из меди, что повышает надежность и эффективность электродвигателя
12. Электродвигатель водозаполненный. Это повышает надежность электродвигателя и сохраняет качество воды в скважине

