

ПАСПОРТ

КЛЕММЫ ВИНТОВЫЕ (ЗАЖИМЫ ВИНТОВЫЕ) ТИПА КВ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Клеммная винтовая колодка предназначена для винтового соединения проводников. Клемма защищает проводники от повреждения и исключает возможность замыкания на корпус электроустановки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Соединительная клемма
- Упаковка

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ:

Общие характеристики

Тип изделия: клемма КВ

Контактная часть: латунь

Номинальное напряжение: до 400 В

Количество полюсов: 12

Способ монтажа: непосредственная установка

Количество зажимов на 1 полюс: 2


Позиция соединения: сбоку

Тип электрического соединения 2: винтовое соединение

Тип электрического соединения 1: винтовое соединение



Вид сбоку



Вид сверху

Таблица 1. Основные технические параметры

Артикул	Тип	Сечение подключаемых проводников, мм ²	Номинальный ток, А	Материал корпуса	Цвет	Температура эксплуатации
07-5004	КВ-4	1,5-4	3	Полиэтилен	Белый	-25...+85 °С
07-5004-1				Полипропилен (PP)	Черный	-25...+110 °С
07-5004-2					Желтый	
07-5004-2-01					Синий	
07-5004-3				Полипропилен (PP)	Черный	-25...+110 °С
07-5004-4					Желтый	
07-5006	КВ-6	2,5-6	6	Полиэтилен	Белый	-25...+85 °С
07-5006-1				Полипропилен (PP)	Черный	-25...+110 °С
07-5006-2					Желтый	
07-5006-2-01					Синий	
07-5006-3				Полипропилен (PP)	Черный	-25...+110 °С
07-5006-4					Желтый	
07-5010	КВ-10	4-10	10	Полиэтилен	Белый	-25...+85 °С
07-5010-1				Полипропилен (PP)	Черный	-25...+110 °С
07-5010-2					Желтый	
07-5010-2-7					Синий	
07-5010-3				Полипропилен (PP)	Черный	-25...+110 °С
07-5010-4					Желтый	
07-5012	КВ-12	4-12	16	Полиэтилен	Белый	-25...+85 °С
07-5012-2				Полипропилен (PP)	Черный	-25...+110 °С
07-5012-3					Желтый	
07-5012-4					Синий	

07-5014	KB-14	6-14	20	Полиэтилен	Белый	-25...+85 °С
07-5014-2				Полипропилен (PP)	Черный	-25...+110 °С
07-5014-2-7					Желтый	
07-5014-3					Синий	
07-5014-4	KB-16	6-16	30	Полиэтилен	Белый	-25...+85 °С
07-5016				Полипропилен (PP)	Черный	-25...+110 °С
07-5016-1					Желтый	
07-5016-2					Синий	
07-5016-3	KB-25	10-25	60	Полиэтилен	Белый	-25...+85 °С
07-5016-4				Полипропилен (PP)	Черный	-25...+110 °С
07-5025					Желтый	
07-5025-1					Синий	
07-5025-2	KB-35	10-35	80	Полиэтилен	Белый	-25...+85 °С
07-5025-3				Полипропилен (PP)	Черный	-25...+110 °С
07-5025-4					Желтый	
07-5035					Синий	
07-5035-2	KB-40	25-40	100	Полиэтилен	Белый	-25...+85 °С
07-5035-3				Полипропилен (PP)	Желтый	-25...+110 °С
07-5035-4					Синий	
07-5040					Синий	
07-5040-3	KB-40	25-40	100	Полиэтилен	Белый	-25...+85 °С
07-5040-4				Полипропилен (PP)	Желтый	-25...+110 °С
					Синий	-25...+110 °С

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

1. Извлеките изделие из упаковки и проверьте на наличие механических повреждений.
2. Монтаж производится в соответствии с правилами техники безопасности.
3. Беречь от детей и животных.
4. Запрещено производить монтаж/демонтаж соединений проводников, находящихся под напряжением.
5. Не погружать в воду.
6. Продукт безопасен при использовании по назначению.
7. Не превышать максимальную нагрузку.

МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:

1. Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
2. Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым изделием.
3. По истечении срока службы изделие утилизировать.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ:

1. Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.
2. Хранить в упаковке изготовителя в крытых сухих складских помещениях при относительной влажности воздуха 70% при температуре -45...+50 °С.
3. Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.