

# КЛЕММА ВВОДНАЯ СИЛОВАЯ КВС 6-50 мм<sup>2</sup> 3-рядная

Температура эксплуатации	-40...+85 °C
Количество вводов	1 шт.
Количество полюсов	3 шт.
Количество рядов	3
Номинальное поперечное сечение	50 мм <sup>2</sup>
Номинальная присоединительная способность	Cu 2,5-50 мм <sup>2</sup> / Al 6-50 мм <sup>2</sup>
Момент затяжки	4 Нм (до 4 мм <sup>2</sup> ) / 12 Нм (6-50 мм <sup>2</sup> )
Номинальный ток Cu	160 А
Номинальный ток Al	145 А
Номинальное напряжение	1000 В
Материал	полиамид (PA) 6,6
Монтаж на DIN-рейку	да
Степень защиты	IP20
Цвет	серый

Вводная силовая клемма серии КВС используется для соединения проводников и СИП при формировании систем ввода, а также для распределения проводов внутри электротехнических шкафов и щитов. Извлеките изделие из упаковки и проверьте на наличие механических повреждений. Беречь от детей. Не подвергать воздействию влаги. Продукт безопасен при использовании по назначению. Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. Монтаж производится в соответствии с правилами техники безопасности. Запрещено производить монтаж/демонтаж проводов, находящихся под напряжением. Запрещено использовать изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности, при обнаружении дефектов его необходимо заменить. При выходе из строя или истечении срока службы – утилизировать в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Особых условий транспортировки не требует. Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -40 до +50 °C.



## 8 ШТ.