

**РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ**

	Сторона 1	Сторона 2
Макс. давление	16,00	16,00 bar
Макс. температура	200,00	200,00 °C
Мин. температура	0,00	0,00 °C
Группа жидкости	2	2

КОНСТРУКЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип поверхх. теплообмена	Гладкая труба 8,0 mm
Поверхность теплообмена	10,70 m ²
Объём сторона трубок	16,00 l
Объём сторона кожуха	29,00 l
Вес	84,2 kg
Группа материалов	SS 18-10

РАЗМЕРЫ

A	253,00 mm
B	1481,0 mm
C	1645,0 mm
D	390,0 mm
Dz	219,0 mm

ТИПЫ ПРИСОЕДИНЕНИЙ

K1	Плоский фланец DN100 PN16 TYP 01B
K2	Плоский фланец DN100 PN16 TYP 01B
K3	Плоский фланец DN100 PN16 TYP 01B
K4	Плоский фланец DN100 PN16 TYP 01B

СТАНДАРТНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ**(В противотоке)**

K1 - вход сторона 1

K2 - выход сторона 2

K3 - вход сторона 2

K4 - выход сторона 1