

BASIC - Циркуляционные насосы
71241003 BASIC PRO 32-12S 1x230V**Описание модельного ряда:**

Насосы BASIC/BASIC PRO являются насосами с изолированным защитной гильзой ротором, т.е. насос и электродвигатель образуют единый узел без уплотнения вала. В этом узле применяются всего два уплотнительных кольца, а подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью.

Электродвигатель с одной либо тремя скоростями. Керамические радиальные подшипники. Графитовый упорный подшипник. Защитная гильза, наружная оболочка ротора и подшипниковая пластина изготовлены из нержавеющей стали. Корпус насоса из чугуна с катафорезным покрытием.

Клеммная коробка легко открывается и снабжена зажимами для подключения кабеля. Кабельный ввод имеет уплотнение и приспособление для снятия механических напряжений в кабеле. Кабельный ввод может выдвигаться наружу из направляющей втулки для облегчения монтажа. В комплекте латунные гайки с резиновыми уплотнителями или ответные фланцы.



Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального

Область применения модельного ряда:

Циркуляция воды или гликольсодержащих жидкостей в:

- Системах отопления;
- Системах кондиционирования и охлаждения;
- Системах ГВС и пр.

Основные преимущества модельного ряда:

- Насос имеет одну или три частоты вращения для выбора оптимальной производительности;
- Благодаря «мокрой» конструкции ротора насос не требует дополнительного обслуживания подшипников, что также значительно увеличивает срок службы подшипников скольжения, а так же снизить шумовые характеристики и исключить из конструкции подвижные уплотнения, что повышает надежность;
- Вал и подшипник скольжения выполнены из керамики или графита, что в свою очередь увеличивает срок службы насоса;
- Вал и подшипники устойчивы к налипанию окалины;
- Антикоррозионное катафорезное покрытие проточной части насоса;
- Возможность использования в системах горячего водоснабжения;
- Уровень шума снижен на 7 дБ(А).

Рекомендуемые принадлежности для оборудования:


Назначение	Артикул	Наименование	Прайс с НДС
	71241003	BASIC PRO 32-12S 1x230V	36 890 руб.
Шкаф управления 1-м насосом:	51541006	Control LCV 211 2,2kW (12A) DOL	38 590 руб.
Резьбовое трубное соединение:	55321003	Резьбовое трубное соединение (комплект) G 2"	3 790 руб.
Шкаф управления 2-мя насосами:	51541007	Control LCV 212 2,2kW (12A) DOL	45 820 руб.

[Скачать каталог](#)[Скачать руководство по эксплуатации](#)[Скачать сертификат](#)

Описание	Значение
Общие сведения	
Артикул:	71241003
Наименование продукта:	BASIC PRO 32-12S 1x230V
Прайс-лист с НДС:	36 890 руб.
Технические данные	
Max расход:	11,4 м ³ /ч
Max напор:	12 м
Режим работы:	3 скорости
Материалы	
Корпус:	Чугун с катафорезным покрытием
Рабочее колесо:	Композит (PES/PP)
Вал:	Нерж. сталь
Подшипник:	Графит
Монтаж	
Расположение при монтаже:	Вертикальное / Горизонтальное
Температура окружающей среды:	0 .. 40 °C
Max рабочее давление:	10 бар
Стандарт трубного присоединения:	G
Размер всасывающего патрубка:	G 2"
Размер напорного патрубка:	G 2"
Монтажная длина:	180 мм
Жидкость	
Диапазон температуры жидкости:	2 .. 110 °C
Данные электрооборудования	
Потребляемая мощность - P1:	500 / 460 / 440 Вт
Номинальное напряжение:	1x230 В (50 Гц)
Номинальный ток:	2,5 / 2,3 / 2 А
Пусковой ток:	6,29 А
Номинальная скорость:	2850 об/мин
Количество полюсов:	2
Степень защиты (IEC 34-5):	IP 42
Класс изоляции (IEC 85):	H
Уровень шума:	≤ 50 дБа
Рекомендуемые принадлежности	
Шкаф управления 1-м насосом:	51541006
Шкаф управления 2-мя насосами:	51541007
Резьбовое трубное соединение:	55321003
Другое	
Температура хранения:	-30 .. 55 °C
Масса (нетто):	8,4 кг
Масса (брутто):	9,5 кг
Габариты без упаковки:	167x234x180 (h) мм
Габариты упаковки:	270x530x420 (h) мм

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.11.26]

71241003 BASIC PRO 32-12S 1x230V



Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода

Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C


Плотность = 998,2 кг/м³

BASIC - Циркуляционные насосы



Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального

71241003 BASIC PRO 32-12S 1x230V


**Параметры системы:**

Перекачиваемая жидкость = Вода

Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C

Плотность = 998.2 кг/м³

Габаритный чертеж
71241003 BASIC PRO 32-12S 1x230V

[Скачать BIM](#)[Скачать DWG 3D](#)