

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НАВЕСНАЯ ДИСКОВАЯ ФРЕЗА SIMEX RWA500 ДЛЯ МИНИ-ПОГРУЗЧИКОВ



НАВЕСНАЯ ДИСКОВАЯ ФРЕЗА SIMEX RWA500 ДЛЯ МИНИ-ПОГРУЗЧИКОВ

Идеально подходит для задач по нарезанию деформационных швов в бетоне, прокладке каналов в асфальто-бетонном покрытии, подрезанию асфальта в прибордюрной зоне, прокладке траншей в скальных и вечномёрзлых грунтах

Модель T600S агрегируется на мини-погрузчики с повышенным потоком и показывает при этом отличный результат на скорости от 120 м/ч!

Комплект сменных сегментов пильного диска позволяют оперативно менять рабочую ширину фрезы и делают ее максимально адаптивной под требования в диапазоне от 80 до 200 мм

Оборудование в процессе фрезерования измельчает материал, формирует подушку безопасности на дне траншеи, а извлеченный материал полностью готов для обратной засыпки!



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая ширина	80, 100, 160, 200	мм
Рабочая глубина	200-500	мм
Вес оборудования	от 1340	кг
Скорость гидротока	110-170	л/мин
Рабочее давление	200-240	Бар
Система самонивелирования	Есть	
Клапан-индикатор PERFORMER	Есть	

ВИДЕО РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ



СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ

Навесная дорожная фреза Simex RWA500	41 500
Сегменты шириной 80 мм	7 900
Сегменты шириной 100 мм	7 800
Сегменты шириной 160 мм	8 200
Сегменты шириной 200 мм	8 400
Устройство гидравлического бокового сдвига	9 000
Система орошения на крышу погрузчика	1 300
Монтаж оборудования на площадке Покупателя	750
Гарантия на оборудование	12 месяцев
Резцы сменные Wirtgen W4	8

Цены указаны в ЕВРО и включают НДС

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты

