

A photograph of a modern, multi-story building with a large glass facade, illuminated from within at dusk. The building is surrounded by a green lawn and a paved area. Several tall flagpoles with Stiebel Eltron flags are in the foreground. The sky is a mix of blue and orange from the setting or rising sun.

STIEBEL ELTRON

HDB-E TREND

ТРЁХФАЗНЫЙ ПРОТОЧНЫЙ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

STIEBEL ELTRON

HDB-E TREND

Новый тренд – водонагреватель HDB-E TREND

Эффективный нагрев для стабильно
горячей воды и оптимального уровня
комфорта



5 главных плюсов



Для «жёсткой» воды

Спиральный нагревательный элемент устойчив к образованию накипи.




Технология 2i

Датчик протока воды и датчик температуры воды на входе.



Возможность коммутации мощности

Выбор мощности: 11/13,5 кВт; 18/21/24 кВт; 27 кВт.



Универсальная установка

Выводами вниз / горизонтально выводами вправо.



Снабжение нескольких водоразборных точек

Снабжение одной или нескольких водоразборных точек.

HDB-E TREND

Автоматически точный расчёт затрачиваемой энергии – технология 2i

- › Спиральный нагревательный элемент – возможна эксплуатация с «жёсткой» водой
- › Предварительная настройка температуры – 35/43/50/55 °C
- › Многоступенчатая защита от перегрева и воздушных пробок
- › Встроенный ограничитель расхода для стабильной температуры
- › Защита от ожогов
- › Индикация необходимости сервисного обслуживания
- › IP 25 – защита от струй воды – возможна установка в душевой
- › Технология быстрого монтажа PROFI RAPID
- › Возможность скрытого и открытого монтажа
- › Гарантия 2 года



› HDB-E TREND

Технические характеристики

		HDB-E 11/13 Trend		HDB-E 18/21/24 Trend		HDB-E 27 Trend	
Артикул		204208		204209		204210	
Управление		Электронное		Электронное		Электронное	
Номинальное напряжение	В	380	400	380	400	380	400
Номинальная мощность	кВт	9,9/12,2	11/13,5	16,2/19/21,7	18/21/24	24,4	27
Номинальный ток	А	16,6/18,5	17,5/19,5	27,6/29,5/33,3	29/31/35	37,1	39
Предохранитель	А	20	20	32/32/35	32/32/35	40	40
Частота	Гц	50/60		50/60		50/60	
Фазы		3/PE		3/PE		3/PE	
Подключения к водопроводу		G 1/2 A		G 1/2 A		G 1/2 A	
Макс. допустимое давление	МПа	1		1		1	
Включение при протоке	л/мин	>2,5		>2,5		>2,5	
Класс защиты	IP	IP 25		IP 25		IP 25	
Класс энергоэффективности		<div><div></div>A</div>		<div><div></div>A</div>		<div><div></div>A</div>	
Высота	мм	466		466		466	
Ширина	мм	225		225		225	
Глубина	мм	105		105		105	
Вес	кг	2,8		2,9		2,9	
Цвет		Белый		Белый		Белый	