

ТЁПЛЫЙ ПОЛ

СЕРИЯ

КС

■ +PLUS



20 Вт/пог. м



СЕКЦИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ

КС PLUS

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Секция нагревательная КС PLUS (длина установочного кабеля 2 м) – 1 шт.;
2. Гофрированная трубка (длина гофрированной трубки 1.5 м) с заглушкой для термодатчика – 1 шт.;
3. Лента монтажная – 1 шт.;
4. Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.

ОПИСАНИЕ

Нагревательный элемент СТН КС PLUS состоит из двухжильного экранированного нагревательного кабеля, изолированного термостойким фторопластом, что гарантирует безопасность и длительный срок эксплуатации.

Секции укладываются в цементно-песчаные смеси или плиточный клей и чаще всего используются в помещениях с нестандартной планировкой.

Используются в случаях, когда необходимо минимизировать высоту поднятия уровня пола.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Изоляция жил	Фторопласт
Толщина кабеля	3,5 мм
Тип кабеля	Резистивный
Мощность	От 180 до 2100 Вт
Площадь обогрева	От 0,9 до 14 м ²
Длина секции	От 9 до 105 пог. м
Рабочее напряжение	220-240 В / 50 Гц
Тип монтажа	Стяжка, плиточный клей
Тип напольного покрытия	Керамогранит, плитка
Тип обогрева	Основной, комфортный
Гарантия	50 лет