

Руководство по эксплуатации. **ПАСПОРТ**. Выключатель серии "Дача"

(артикулы: SQ1824-0001, SQ1824-0002, SQ1824-0004, SQ1824-0005, SQ1824-0014, SQ1824-0015, SQ1824-0017, SQ1824-0018, SQ1824-0041, SQ1824-0042, SQ1824-0043, SQ1824-0044, SQ1824-0045, SQ1824-0046, SQ1824-0047, SQ1824-0048, SQ1824-0049, SQ1824-0050, SQ1824-0051, SQ1824-0052, SQ1824-0053, SQ1824-0054, SQ1824-0055, SQ1824-0056).

1. Основные сведения об изделии

1.1. Выключатель предназначен для присоединения к электрической сети переменного тока напряжением 250В номинальной частоты 50Гц электрических установок активной мощностью не более 2200Вт.

1.2. Установка изделия осуществляется внутри помещений, не имеющих специальных требований и ограничений, связанных с безопасностью.

2. Технические характеристики

- Корпус : поликарбонат, без галогенов, стойкий к УФ излучению.
- Огнестойкость; 850°C — для частей из изолирующего материала на которые закреплены токоведущие части;
- Огнестойкость; 750°C — для частей из изолирующего материала на которые не крепятся токоведущие части;
- Номинальное напряжение: 250 В.
- Номинальный ток: 10 А
- Номинальная мощность нагрузки не более 2200W.
- Степень защиты от пыли и влаги: IP20.
- Контактные зажимы: винтового типа для проводов сечением 0,75-2,5 мм².
- Длина зачистки кабеля 8 мм.
- Температура эксплуатации от 0°C – + 35°C.

3. Указание по монтажу

- 3.1. Не подключать к одному устройству лампы разных типов.
- 3.2. Монтажные работы производить только при отключенном питании.
- 3.3. Не допускается эксплуатация изделий с повреждением изоляции соединительных проводов и мест электрических соединений.
- 3.4. Установка выключателя осуществляется уполномоченной организацией, специализирующейся на оказании такого рода услуг.

4. Условия транспортирования и хранения

4.1. Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

4.2. Хранение изделия осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -5 до +50 °C.