

Светильники настенные серии **НББ 21** Руководство по эксплуатации. Паспорт

1. Назначение и область применения

1.1. Светильники настенные серии НББ 21 (далее – светильники) предназначены для декоративного освещения жилых и общественных помещений.

1.2. Светильники рассчитаны на работу с лампами накаливания, КЛЛ и LED лампами с цоколем E27.

1.3. Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

1.4. Светильники являются стационарными настенными и устанавливаются непосредственно на поверхности из нормально воспламеняемых материалов.

2. Основные технические характеристики

2.1. Технические характеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Питающее напряжение, В	230
Частота напряжения сети, Гц	50
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0	II
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ 4
Максимальная мощность лампы накаливания, Вт	60
Патрон	E27
Материал корпуса	полипропилен
Материал плафона	стекло
Срок службы, не менее, лет	10

2.2. Габаритные и установочные размеры представлены в таблице 2.

Таблица 2. Габаритные и установочные размеры

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
Светильник НББ 21-60-1323 УХЛ4 (белый, плафон полушар белый) TDM	SQ0370-0201	130x190x200	0,4
Светильник НББ 21-60-1323 УХЛ4 (белый под серебро, плафон полушар белый) TDM	SQ0370-0202	130x190x200	0,4
Светильник НББ 21-60-1321 УХЛ4 (белый под серебро, плафон полушар "цветы") TDM	SQ0370-0203	130x190x200	0,35

Светильник НББ 21-60-1322 УХЛ4 (черный под серебро, плафон полушар "параллели") TDM	SQ0370-0204	130x190x200	0,35
Светильник НББ 21-60-1411 УХЛ4 (белый под золото, плафон конус "линии") TDM	SQ0370-0205	140x195x200	0,6
Светильник НББ 21-60-1411 УХЛ4 (белый под серебро, плафон конус "линии") TDM	SQ0370-0206	140x195x200	0,6
Светильник НББ 21-60-1731 УХЛ4 (черный под золото, плафон конус алебастр) TDM	SQ0370-0207	170x210x175	0,5
Светильник НББ 21-60-1731 УХЛ4 (черный под серебро, плафон конус алебастр) TDM	SQ0370-0208	170x210x175	0,5

3. Комплектность поставки

3.1. В комплект поставки входят:

- Светильник:
Держатель – 1 шт.
Кронштейн – 1 шт.
Рассеиватель – 1 шт.
Крепежные изделия – 1 компл.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.

4. Конструкция светильника

4.1. Конструкция светильника представлена на рисунке 1.




Рисунок 1. Конструкция

5. Меры безопасности

- 5.1. Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светильников, должны производить специалисты только при отключенной питающей сети.
- 5.2. Подключение светильников к питающей сети должно осуществляться с помощью

клеммной колодки. Скрутка проводов не допускается.

5.3. Запрещается применять лампы, мощностью не соответствующей указанной в маркировке светильников.

6. Подготовка к работе, монтаж, техническое обслуживание

- 6.1. Распаковать светильник и убедиться в его целостности и комплектности.
- 6.2. Закрепить кронштейн в месте установки светильника, предварительно установив крепежные гайки в корпус кронштейна. Сетевой провод провести через отверстие в кронштейне.
- 6.3. Присоединить сетевой провод к контак-

тым зажимам клеммной колодки.

6.4. Держатель светильника закрепить на кронштейне с помощью винтов.

6.5. Установить плафон на держателе светильника с помощью прижимного кольца.

6.6. Ввернуть лампу.

6.7. Подключить светильник к сети.

7. Условия транспортирования и хранения

7.1. Транспортирование и хранение светильников осуществляется по ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.

7.2. Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных светильников от механических повреждений и ударных нагрузок.

7.3. Упакованные светильники должны хранить-

ся в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -40 до +50 °С и относительной влажности не более 80%. В окружающей среде не должно быть кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию металла, порчу пластмассовых и резиновых деталей.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

8.3. Компания-производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с

изделием;

- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

8.4. Ни при каких обстоятельствах ответственность компании-производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

9. Гарантийный талон

Светильник серии НББ 21-60- _____ изготовлен по ТУ РБ 300080469.014-2005 и признан годным к эксплуатации. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011. Гарантийный срок 1 год со дня продажи.

Дата изготовления «_____» _____ 20__ г.

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи «_____» _____ 20__ г.

Подпись продавца _____ ШТАМП МАГАЗИНА

Петензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен: