

Светильники серии **НСБ «Air»** Руководство по эксплуатации. Паспорт

1. Назначение и область применения

1.1. Светильники серии НСБ «Air» торговой марки TDM ELECTRIC (далее – светильники) предназначены для общего освещения жилых и общественных помещений.

1.2. Светильники рассчитаны на работу с компактными люминесцентными лампами (КЛЛ), светодиодными лампами (LED) с цоколем E27.

1.3. Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

1.4. Светильники являются стационарными подвесными.

2. Технические характеристики

2.1. Основные технические характеристики светильников представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Питающее напряжение, В	230
Частота напряжения сети, Гц	50
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0	II
Диапазон рабочих температур, °С	от +5 до +40
Тип цоколя	E27
Максимальная мощность лампы накаливания, Вт	15
Материал патрона для лампы	пластик
Материал рассеивателя	поликарбонат

2.2. Ассортимент и габаритные размеры светильников представлены в таблице 2.

Таблица 2. Ассортимент и габаритные размеры

Наименование	Артикул	Габаритные размеры dхh, мм	Цвет рассеивателя	Масса светильника, кг
Светильник НСБ 0333/1 "Air" 15 Вт, E27, прозрачный 240 мм, шнур белый TDM	SQ0313-0071	240x800	прозрачный	0,485
Светильник НСБ 0333/1 "Air" 15 Вт, E27, бронза 240 мм, шнур белый TDM	SQ0313-0072	240x800	бронза	0,485
Светильник НСБ 0336/1 "Air" 15 Вт, E27, прозрачный 310 мм, шнур белый TDM	SQ0313-0073	310x840	прозрачный	0,709
Светильник НСБ 0336/1 "Air" 15 Вт, E27, бронза 310 мм, шнур белый TDM	SQ0313-0074		бронза	

3. Комплектация

3. В комплект поставки входят:

- Светильник – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.

4. Меры безопасности

4.1. Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светильника, производить только при отключенной питающей сети.

4.2. Во избежание несчастных случаев монтаж светильника рекомендуется производить специалисту.

4.3. При эксплуатации необходимо устанавливать светильники вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов.

5. Инструкция по монтажу

5.1. Распаковать светильник и убедиться в его целостности и комплектности.

5.2. Лепестки, идущие в комплекте, закрепить между двумя кольцами так, чтобы они образовали шар.

5.3. Установить плафон, закрепив его при помощи прижимного кольца патрона.

5.4. Присоединить сетевой провод к контактным зажимам клеммной колодки.

5.5. Закрепить подвес светильника в месте установки светильника.

5.6. Установить лампу в патрон светильника.

5.7. Подключить светильник к сети.

6. Условия транспортирования и хранения

6.1. Транспортирование и хранение светильников осуществляется по ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.

6.2. Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных светильников от механических повреждений и ударных нагрузок.

6.3. Хранение светильников осуществляется в упа-

ковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от +5 до +40 °C и относительной влажности 75%. В окружающей среде не должно быть кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию металла, порчу пластмассовых и резиновых деталей.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

7.3. Компания-производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потери прибыли или коммерческие потери, каким бы

то ни было образом связанные с изделием;

- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу, в случае если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

7.4. Ни при каких обстоятельствах ответственность компании-производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

8. Сведения об утилизации

8.1. Не выбрасывайте продукцию, утратившую свои потребительские свойства, вместе с несортированными твердыми бытовыми отходами, а осуществляйте сбор отдельно от других отходов. Сдайте продукцию на переработку в организацию, занимающуюся

переработкой пластмасс, черных и цветных металлов, если не используете её. Это предотвратит ущерб окружающей среде. В конструкции продукции нет опасных для здоровья людей и состояния окружающей среды веществ.

9. Гарантийный талон

Светильник серии НСБ «Air» _____ торговой марки TDM ELECTRIC изготовлен по ТУ 27.40.39-001-0125695675-2023 и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей документацией и признан годным к эксплуатации.

Гарантийный срок 6 месяцев с даты продажи.

Срок службы 5 лет.

Дата изготовления «_____» _____ 20_____ г.

Вышеуказанные сроки действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

По истечении срока службы необходимо провести проверку технического состояния оборудования.

Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Штамп технического контроля изготовителя _____

С актуальными разрешительными документами Вы можете ознакомиться на сайте www.tdme.ru в разделе «Документация».

Дата продажи «_____» _____ 20_____ г.

Подпись продавца _____ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя _____