

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- КОРПУС ПРОДУКТА СДЕЛАН ИЗ ABS – ПЛАСТИКА, СТОЙКОГО К ВЫСОКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ
- ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР 0°C - 35 °C
- МЕХАНИЗМ В СБОРЕ
- СЕЧЕНИЕ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ПРОВОДОВ ОТ 1,0 ДО 2,5 ММ²



Артикул	Модель	Число мест	Индикатор	Заземление	Сила тока	Электрическое напряжение	Степень защиты
TKE-FR-V1-XX	Выключатель одноклавишный в сборе	1	-	-	10	250	IP20
TKE-FR-V1I-XX	Выключатель одноклавишный в сборе с индикатором	1	+	-	10	250	IP20
TKE-FR-V2-XX	Выключатель двухклавишный в сборе	2	-	-	10	250	IP20
TKE-FR-V2I-XX	Выключатель двухклавишный в сборе с индикатором	2	+	-	10	250	IP20
TKE-FR-P1-XX	Переключатель в сборе	1	-	-	10	250	IP20
TKE-FR-R1-XX	Розетка одноместная в сборе	1	-	-	16	250	IP20
TKE-FR-R1Z-XX	Розетка одноместная в сборе с заземлением	1	-	+	16	250	IP20
TKE-FR-R2-XX	Розетка двухместная в сборе	2	-	-	16	250	IP20
TKE-FR-R2Z-XX	Розетка двухместная в сборе с заземлением	2	-	+	16	250	IP20
TKE-FR-R3-XX	Розетка трехместная в сборе	3	-	-	16	250	IP20
TKE-FR-R3Z-XX	Розетка трехместная в сборе с заземлением	3	-	+	16	250	IP20
TKE-FR-R4-XX	Розетка четырехместная в сборе	4	-	-	16	250	IP20
TKE-FR-R4Z-XX	Розетка четырехместная в сборе с заземлением	4	-	+	16	250	IP20
TKE-FR-A1C-XX	Розетка TV в сборе	1	-	-	-	-	IP20

Где XX - цвет.

C01 - белый, C02 - бежевый, C14 - карбон, C25 - сосна.