



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ ТОКОВ СЕРИИ GX-53 ДЛЯ ОБЩЕГО И ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ, ПОДСВЕТКИ РАЗЛИЧНЫХ НИШ И МЕБЕЛИ.

- ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧИХ НАПРЯЖЕНИЙ: 176-264 В
- ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: ОТ -20 ДО +40 °C
- ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA >80

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Материал колбы	Напряжение сети	Аналог ЛН, Вт	Частота, Гц	Энергоэффективность Lm/W
TKE-GX53-8-3K	8	600	3000	пластик	176-264V	60	50/60Hz	90/100lm
TKE-GX53-8-4K	8	600	4000	пластик	176-264V	60	50/60Hz	90/100lm
TKE-GX53-8-6.5K	8	600	6500	пластик	176-264V	60	50/60Hz	90/100lm
TKE-GX53-10-3K	10	750	3000	пластик	176-264V	75	50/60Hz	90/100lm
TKE-GX53-10-4K	10	750	4000	пластик	176-264V	75	50/60Hz	90/100lm

