

# Uniel

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ СВЕТИЛЬНИКИ ЛИНЕЙНЫЕ НАКЛАДНЫЕ для светодиодных ламп T8 (лампы в комплект не входят)

Модели: **ULT-B01A T8x1/L60 WHITE, ULT-B01B T8x1/L120 WHITE, ULT-B01C T8x1/L150 WHITE** модельного ряда **ULT**

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования светильника. Сохраняйте инструкцию до конца эксплуатации устройства.

**Внимание!** Патроны для ламп находятся внутри корпуса светильника. Извлеките заглушки с боковин и достаньте патроны из корпуса. Соедините патроны с заглушками и установите в корпус светильника.



Продукция UNIEL соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза.

| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                          | ULT-B01A<br>T8x1/L60 WHITE | ULT-B01B<br>T8x1/L120 WHITE | ULT-B01C<br>T8x1/L150 WHITE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Светильник линейный накладной серии ULT для светодиодных ламп T8 (далее светильник) предназначен для работы в однофазных сетях переменного тока напряжением 230В±20% с частотой 50 Гц. Также применяются для внутреннего освещения общественных, административных и жилых помещений. |                            |                             |                             |
| Светильник рассчитан на установку на потолок или стены, выполненные из любого строительного материала. Источник света — светодиодные лампы T8 (в комплект не входят).                                                                                                                |                            |                             |                             |
| <b>ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                             |                             |
| Лампа*                                                                                                                                                                                                                                                                               | LED T8 600 мм              | LED T8 1200 мм              | LED T8 1500 мм              |
| Цоколь                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | G13                         |                             |
| Максимальная мощность лампы, рекомендуемая к использованию, Вт                                                                                                                                                                                                                       | 15                         | 30                          | 40                          |
| Напряжение питания, В                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | ~230                        |                             |
| Частота переменного тока, Гц                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | 50                          |                             |
| Угол светового потока, °                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | 180                         |                             |
| Сечение подключаемых проводников, мм2                                                                                                                                                                                                                                                |                            | 0,5                         |                             |
| Степень защиты от пыли и влаги                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | IP20                        |                             |
| Климатическое исполнение                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | УЗ                          |                             |
| Диапазон рабочих температур, °C                                                                                                                                                                                                                                                      |                            | от -10...+40                |                             |
| Корпус                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | металл                      |                             |
| Класс защиты от поражения током                                                                                                                                                                                                                                                      |                            | I                           |                             |
| Гарантия, лет                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | 1                           |                             |
| Вес светильника, г                                                                                                                                                                                                                                                                   | 91                         | 189                         | 240                         |

\*лампа в комплекте не входит

Габаритные размеры светильников серии ULT предоставлены на рисунках 1,2,3.




Рисунок 1. ULT-B01A T8x1/L60 WHITE.




Рисунок 3. ULT-B01C T8x1/L150 WHITE.




Рисунок 2. ULT-B01B T8x1/L120 WHITE.

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

В комплект поставки входит светильник 1 шт, инструкция по эксплуатации (технический паспорт) /гарантийный талон 1 шт.

# Uniel



## Светильники линейные накладные для светодиодных ламп T8

### ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Распакуйте светильник и внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.



**Внимание!** Патроны для ламп находятся внутри корпуса светильника. Извлеките заглушки с боковин и достаньте патроны из корпуса. Соедините патроны с заглушками и установите в корпус светильника.

2. Убедитесь в том, что питание отключено.
5. Установите лампу (в комплект не входит).




3. Подключите светильник к электрической сети через клемму.

6. Подключите питание.



4. Установите светильник с помощью саморезов (в комплект не входит).



Рекомендуется использовать с лампами Volpe u Uniel.

### ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**Внимание!**

Запрещено использовать светильник с люминесцентной лампой. Не используйте светильник при наличии внешних повреждений. Установку светильника доверьте квалифицированному специалисту. Не утилизировать с пищевыми отходами.

# Uniel

## Инструкция по эксплуатации

- Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети (~230 В) и наличии защитного устройства (автоматический выключатель, УЗО).
- Не устанавливайте светильник вблизи источников тепла, легковоспламеняющихся предметов, а также в плохо вентилируемых нишах.
- Все работы по монтажу изделия необходимо производить только при отключенном напряжении питающей сети.
- Сечение провода должно соответствовать расчетному значению сечения для максимального выходного тока источника питания.
- Светильники со степенью защиты IP20 используются только внутри помещений. Попадание влаги на токоведущие части не допускается.
- В случае обнаружения неисправности прибора, во избежание поражения электрическим током, необходимо сразу отключить электропитание и обратиться к квалифицированному электрику для выяснения причин выхода светильника из строя и замены на исправный прибор.

## Светильники линейные накладные для светодиодных ламп T8

### ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Хранить в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией. Температура хранения 0/+40°C, относительная влажность не более 80%. Не допускать попадания влаги непосредственно на изделие. Не допускается наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных веществ.

Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, ударных нагрузок, попадания влаги. Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти. Не утилизировать с пищевыми отходами.

### МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно

### СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Срок службы не менее 10 лет.

|                  |                                  |              |
|------------------|----------------------------------|--------------|
| Изделие          | Номер серии<br>Дата изготовления |              |
| Место продажи    |                                  | Дата продажи |
| Подпись продавца | Подпись покупателя               | Дата обмена  |