



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

APV G - Дренажные насосы из нержавеющей стали с режущим механизмом APV.50B.15.A1.G



Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального

Описание модельного ряда:

Одноступенчатый погружной насос с полуоткрытым рабочим колесом, вертикальным напорным патрубком и сетчатым фильтром в основании. APV G оснащены измельчающим механизмом, который разрезает поддающиеся разрушению твердые включения на мелкие части. Все детали, соприкасающиеся с перекачиваемой жидкостью, выполнены из нержавеющей стали AISI 304 (1.4301). Насос может быть оснащен однофазным (1x220–230 В) или трехфазным (3x380–400 В) асинхронным электродвигателем.

Однофазные и трехфазные электродвигатели оснащены встроенным тепловыключателем в обмотке и не требуют дополнительной защиты. Класс защиты IP68, класс изоляции В (допустимая температура нагрева до 130 °С). Двойное торцевое механическое уплотнение со стороны электродвигателя изготовлено из графита/карбид кремния; со стороны насоса – карбид кремния/карбид кремния. Вал из нержавеющей стали вращается на шарикоподшипниках, не требующих обслуживания.

Поставляется в комплекте с кабелем длиной 10 м со свободным концом. Максимальное количество пусков в час – 30. Допускается монтаж насоса как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Насос может быть как с автоматическим (наличие поплавкового выключателя), так и с ручным управлением, а также устанавливаться стационарно или быть переносным. Возможно использование с автоматической трубной муфтой.

Область применения модельного ряда:

- Дренажных систем;
- Опорожнения котлованов, шахт, резервуаров;
- Откачки из рек, прудов;
- Откачки бытовых стоков и пр.

Основные преимущества модельного ряда:

- Дренажные насосы выполнены полностью из AISI 304 нержавеющей стали, материал не поддается коррозии;
- Надежный режущий механизм, который легко справится с твердыми включениями;
- В комплекте переходник и хомуты для подключения;
- Возможность перекачивания жидкости температурой до +70 °С (не более 3 мин);
- Кабель – 10 метров, в однофазном исполнении штекер - Schuko.

Рекомендуемые принадлежности для оборудования:

Назначение	Артикул	Наименование	Прайс с НДС
	При заказе	APV.50B.15.A1.G	По запросу
Автоматическая трубная муфта:	55123001	Автоматическая трубная муфта G 2"	По запросу



Скачать каталог



Скачать руководство
по эксплуатации



Скачать сертификат



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Описание	Значение
----------	----------

Общие сведения

Артикул:	При заказе
Наименование продукта:	APV.50B.15.A1.G
Прайс-лист с НДС:	По запросу

Технические данные

Номинальный расход:	9 м³/ч
Номинальный напор:	8,1 м
Мах расход:	16 м³/ч
Мах напор:	13 м
Тип рабочего колеса:	С режущим механизмом
Свободный проход колеса:	50 мм
Тип установки уплотнения:	Двойное

Материалы

Корпус:	Нерж. сталь (AISI 304)
Рабочее колесо:	Нерж. сталь (AISI 304)
Уплотнение вала:	NBR
Вал:	Нерж. сталь (AISI 304)

Монтаж

Стандарт трубного присоединения:	Rp
Размер напорного патрубка:	Rp 2"
Положение напорного патрубка:	Горизонтальное
Мах глубина погружения:	5 м
Тип монтажа:	Погружной
Основание для переносного погружного монтажа:	В комплекте

Жидкость

Диапазон температуры жидкости:	0 .. 40 °C
Мах температура жидкости (кратковременно):	70 °C (до 3 мин.)

Данные электрооборудования

Потребляемая мощность - P1:	1,6 кВт
Номинальная мощность - P2:	1,5 кВт
Номинальное напряжение:	1x220-230 В (50 Гц)
Номинальный ток:	8,5 А
Пусковой ток:	39 А
Номинальная скорость:	2850 об/мин
Количество полюсов:	2
Мах число пусков в час:	30
Степень защиты (IEC 34-5):	IP 68
Класс изоляции (IEC 85):	B
Кабель питания:	10 м
Сетевая вилка:	Schuko
Емкость рабочего конденсатора:	30
Защита электродвигателя:	Устройство тепловой защиты
Сос ф:	0,98

Система управления

Встроенный поплавковый выключатель:	Да
-------------------------------------	----


Рекомендуемые принадлежности

Автоматическая трубная муфта:	55123001
-------------------------------	----------

Другое


Температура хранения:	-20 .. 70 °C
Масса (нетто):	20 кг

При заказе APV.50B.15.A1.G



Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C
Плотность = 998.2 кг/м³



APV G - Дренажные насосы из нержавеющей стали с режущим механизмом




Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

При заказе APV.50B.15.A1.G




Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода

Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C

Плотность = 998.2 кг/м³




Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.12.05]




Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Габаритный чертеж APV.50B.15.A1.G

Установка
на автоматической
трубной муфте



Переносная установка



Скачать BIM



Скачать DWG 3D




Скачать DWG 2D



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

**Электросхема
APV.50B.15.A1.G**



Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.12.05]