



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

## GB 760-5 L-F-C-P-0-2

### Описание модельного ряда:

Механические дозировочные насосы – это мембранные насосы с асинхронным двигателем.

Мембрана представляет собой пятислойную композитную диафрагму из PTFE с усиленной

задней пластиной. Для регулировки производительности можно менять как длину хода вала, так и частоту (специальное исполнение).

Насосы этого ряда отличаются простой, надежной конструкцией и выгодной стоимостью,

являясь примером, того как универсальное дозирование может сочетаться с минимальным техническим обслуживанием.

Насосы отличаются универсальностью, которая выражается широким диапазоном производительности и давления.

По запросу возможны исполнения с различными опциями:

- Двигатель под частотное регулирование;
- Взрывозащищенное исполнение двигателя;
- Двойная мембрана и др.



Внимание!  
Фото товара может отличаться  
от реального

### Область применения модельного ряда:

- Водоподготовка и очистка сточных вод;
- Целлюлозно-бумажная промышленность;
- Химическая промышленность.

### Основные преимущества модельного ряда:

- Нет подвижных уплотнений - нет утечек;
- Возможность дозировать вязкие, агрессивные реагенты;
- Корпус из литого алюминия;
- Многослойная дозирующая мембрана с внешним слоем из ультрпрочной кислотостойкой плёнки PTFE;
- Высокое рабочее давление.



Скачать каталог



Скачать руководство  
по эксплуатации



Скачать сертификат



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

| Описание | Значение |
|----------|----------|
|----------|----------|

## Общие сведения

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Артикул:               | При заказе           |
| Наименование продукта: | GB 760-5 L-F-C-P-0-2 |
| Прайс-лист с НДС:      | По запросу           |

## Технические данные

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Мак расход:            | 760 л/ч |
| Глубина регулирования: | 30-100% |
| Точность дозирования:  | ±2 %    |
| Мак противодавление:   | 5 бар   |

## Материалы

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Прокладка:            | PTFE             |
| Мембрана:             | PTFE композитный |
| Дозировочная головка: | SS316L           |
| Шарик:                | Керамика         |

## Монтаж

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Температура окружающей среды:     | 0 .. 40 °C                     |
| Относительная влажность воздуха:  | 70 % при 40 °C, 90 % при 35 °C |
| Мак допустимое давление на входе: | 5 бар                          |
| Размер всасывающего патрубка:     | Фланец DN25, PVC               |
| Размер напорного патрубка:        | Фланец DN25, PVC               |

## Жидкость

|               |            |
|---------------|------------|
| Мак вязкость: | 1200 мПа·с |
|---------------|------------|

## Данные электрооборудования

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Номинальная мощность - P2:   | 0,75 кВт    |
| Номинальное напряжение:      | 3 x 380 В   |
| Номинальная скорость:        | 1500 об/мин |
| Количество полюсов:          | 4           |
| Степень защиты (IEC 34-5):   | IP55        |
| Класс изоляции (IEC 85):     | F           |
| Кабель питания:              | Нет         |
| Взрывозащищенное исполнение: | Нет         |


## Система управления

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Режим управления: | Ручной |
|-------------------|--------|

## Другое

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Температура хранения:  | -20 .. +50 °C      |
| Масса (брутто):        | 42 кг              |
| Габариты без упаковки: | 285x391x497 (h) мм |

При заказе GB 760-5 L-F-C-P-0-2



## Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода  
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C  
Плотность = 998.2 кг/м³




Внимание!  
Фото товара может отличаться  
от реального



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

При заказе GB 760-5 L-F-C-P-0-2



**Параметры системы:**

Перекачиваемая жидкость = Вода

Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C


Плотность = 998.2 кг/м³

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.12.02]



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

### Габаритный чертеж GB 760-5 L-F-C-P-0-2



Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.12.02]