



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

JBB 130-4 P-V-C-J-0-1

Описание модельного ряда:

Механические дозировочные насосы – это мембранные насосы с асинхронным двигателем. Мембрана представляет собой пятислойную композитную диафрагму из PTFE с усиленной задней пластиной. Для регулировки производительности можно менять как длину хода вала, так и частоту (специальное исполнение). Насосы этого ряда отличаются простой, надежной конструкцией и выгодной стоимостью, являясь примером, того как универсальное дозирование может сочетаться с минимальным техническим обслуживанием. Насосы отличаются универсальностью, которая выражается широким диапазоном производительности и давления.

По запросу возможны исполнения с различными опциями:

- Двигатель под частотное регулирование;
- Взрывозащищенное исполнение двигателя;
- Двойная мембрана и др.



Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального

Область применения модельного ряда:

- Водоподготовка и очистка сточных вод;
- Целлюлозно-бумажная промышленность;
- Химическая промышленность.

Основные преимущества модельного ряда:

- Нет подвижных уплотнений - нет утечек;
- Возможность дозировать вязкие, агрессивные реагенты;
- Корпус из литого алюминия;
- Многослойная дозирующая мембрана с внешним слоем из ультрапрочной кислотостойкой плёнки PTFE;
- Высокое рабочее давление.



Скачать каталог



Скачать руководство
по эксплуатации



Скачать сертификат



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Описание**Значение****Общие сведения**

Артикул: При заказе
Наименование продукта: JBB 130-4 P-V-C-J-0-1
Прайс-лист с НДС: По запросу

Технические данные

Макс расход: 130 л/ч
Глубина регулирования: 30-100%
Точность дозирования: $\pm 2\%$
Макс противодавление: 4 бар

Материалы

Прокладка: Viton
Мембрана: PTFE композитный
Дозировочная головка: PVC
Шарик: Керамика

Монтаж

Температура окружающей среды: 0 .. 40 °C
Относительная влажность воздуха: 70 % при 40 °C, 90 % при 35 °C
Макс допустимое давление на входе: 5 бар
Размер всасывающего патрубка: Втулка DN15 под клейку
Размер напорного патрубка: Втулка DN15 под клейку

Жидкость

Макс вязкость: 800 мПа·с

Данные электрооборудования

Номинальная мощность - P2: 0,06 кВт
Номинальное напряжение: 1 x 220 В
Номинальная скорость: 1500 об/мин
Количество полюсов: 4
Степень защиты (IEC 34-5): IP54
Класс изоляции (IEC 85): F
Кабель питания: 2 м
Сетевая вилка: EU
Взрывозащищенное исполнение: Нет

Система управления

Режим управления: Ручной


Другое

Температура хранения: -20 .. +50 °C
Масса (брутто): 8 кг
Габариты без упаковки: 193x272x248 (h) мм

Комплект поставки

Монтажный комплект: Да
Приемный клапан: Да
Инжекционный клапан: Да
Гибкая трубка: PE, 3 м
Керамический грузик: Да

При заказе JBB 130-4 P-V-C-J-0-1

**Параметры системы:**

Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C
Плотность = 998.2 кг/м³




Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

При заказе JBB 130-4 P-V-C-J-0-1



Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода

Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C

Плотность = 998.2 кг/м³


Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.12.03]

Настоящее предложение не имеет никакой юридической силы для компании ООО "Вандйорд Групп" (пока от уполномоченного лица компании в письменной форме не будет заключено юридически обязывающее соглашение/соглашение о порядке ведения переговоров). Содержание настоящего предложения, включая все вложения, не является офертой в соответствии со статьями 435, 443 Гражданского Кодекса РФ и/или акцептом в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса РФ. Условия поставки и оплаты товара как существенные подлежат дополнительному согласованию. Обмен электронными документами/сообщениями с вложением настоящего предложения, не является основанием и формой для заключения договора согласно Статье 434 Гражданского Кодекса РФ. Любой, кто обменивается сообщениями с ООО "Вандйорд Групп", считается принявшим настоящие условия и связанные с этим риски.



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Габаритный чертеж JBB 130-4 P-V-C-J-0-1



Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.12.03]