



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

## VCM - Горизонтальные многоступенчатые насосы из нерж.стали, корпус с цельным кожухом

### VCM 15-2C A-R-F-E



Внимание!  
Фото товара может отличаться  
от реального

#### Описание модельного ряда:

Насосы VCM..C представляют собой несамовсасывающие горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы. Насосы поставляются в различных типоразмерах и с различным количеством ступеней для обеспечения требуемого в системе расхода и давления.

Насос VCM..C состоит из двух основных компонентов: электродвигателя и насосного агрегата. Электродвигатель представляет собой высокоэффективный электродвигатель, соответствующий стандартам IE3 и IE1 (для однофазных VCM..C). Насосный агрегат состоит из отдельных направляющих камер с рабочими колесами, которые крепятся на общем валу и имеют всасывающую и напорную часть с патрубками, выполненными из нержавеющей стали (VCM..C), а также других деталей.

#### Область применения модельного ряда:

- Повышение давления в системах водоснабжения;
- Как компонент в комплектных установках повышения давления;
- Системы водоочистки и водоподготовки;
- Системы циркуляции;
- Системы кондиционирования;
- Системы орошения и пр.

#### Основные преимущества модельного ряда:

- Гидравлическая часть, рабочие камеры и рабочие колеса насоса заключены под «колбой» из нержавеющей стали AISI304 - не поддается коррозии;
- Подшипники двигателя имеют виброизолирующие кольца для снижения шумности насоса. Ротор отбалансирован и имеет влагозащитное покрытие;
- Подшипниковый щит выполнен из алюминия, который хорошо отводит тепло, а двигатель становится легче;
- Электродвигатели высокого класса энергоэффективности IE3;
- Защита РТС во всех электродвигателях от 3 кВт;

#### Рекомендуемые принадлежности для оборудования:

| Назначение                     | Артикул    | Наименование                    | Прайс с НДС |
|--------------------------------|------------|---------------------------------|-------------|
|                                | При заказе | VCM 15-2C A-R-F-E               | По запросу  |
| Шкаф управления 1-м насосом:   | 51541008   | Control LCV 231 5,5kW (12A) DOL | По запросу  |
| Преобразователь частоты:       | 52111005   | CUE10-4T1R5B-E-NP               | По запросу  |
| Шкаф управления 2-мя насосами: | 51541011   | Control LCV 232 5,5kW (12A) DOL | По запросу  |



Скачать каталог



Скачать руководство  
по эксплуатации




Скачать сертификат



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:


| Описание                            | Значение               |
|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Общие сведения</b>               |                        |
| Артикул:                            | При заказе             |
| Наименование продукта:              | VCM 15-2C A-R-F-E      |
| Прайс-лист с НДС:                   | По запросу             |
| <b>Технические данные</b>           |                        |
| Макс расход (Вода):                 | 24 м³/ч                |
| Макс напор (Вода):                  | 28 м                   |
| Номинальный расход:                 | 15 м³/ч                |
| Номинальный напор:                  | 24 м                   |
| Тип установки уплотнения:           | Одинарное              |
| <b>Материалы</b>                    |                        |
| Корпус:                             | Нерж. сталь (AISI 304) |
| Рабочее колесо:                     | Нерж. сталь (AISI 304) |
| Уплотнение вала:                    | Carbon/SiC+FKM         |
| <b>Монтаж</b>                       |                        |
| Расположение при монтаже:           | Горизонтальное         |
| Температура окружающей среды:       | 0 .. 50 °C             |
| Макс рабочее давление:              | 10 бар                 |
| Стандарт трубного присоединения:    | G                      |
| Размер всасывающего патрубка:       | G 2"                   |
| Размер напорного патрубка:          | G 2"                   |
| Положение напорного патрубка:       | Вертикальное           |
| <b>Жидкость</b>                     |                        |
| Диапазон температуры жидкости:      | -20 .. 104 °C          |
| <b>Данные электрооборудования</b>   |                        |
| Стандарт электродвигателя:          | IEC                    |
| Номинальная мощность - P2:          | 1,5 кВт                |
| Номинальное напряжение:             | 3x380-415 В (50 Гц)    |
| Номинальный ток:                    | 3,2 А                  |
| Номинальная скорость:               | 2900 об/мин            |
| Количество полюсов:                 | 2                      |
| Класс энергоэффективности (EEI):    | IE3                    |
| КПД двигателя:                      | 0,842                  |
| Степень защиты (IEC 34-5):          | IP 55                  |
| Класс изоляции (IEC 85):            | F                      |
| Защита электродвигателя:            | Нет                    |
| cos φ:                              | 0,84                   |
| Уровень шума:                       | ≤ 67 дБа               |
| <b>Рекомендуемые принадлежности</b> |                        |
| Шкаф управления 1-м насосом:        | 51541008               |
| Шкаф управления 2-мя насосами:      | 51541011               |
| Преобразователь частоты:            | 52111005               |
| <b>Другое</b>                       |                        |
| Температура хранения:               | -30 .. 40 °C           |
| Масса (брутто):                     | 16 кг                  |
| Габариты упаковки:                  | 285x475x215 (h) мм     |

При заказе VCM 15-2C A-R-F-E



Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода  
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C  
Плотность = 998.2 кг/м³



**VCM - Горизонтальные многоступенчатые насосы из нерж.стали, корпус с цельным кожухом**




Внимание!  
Фото товара может отличаться  
от реального

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.12.29]



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

При заказе VCM 15-2C A-R-F-E




## Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода

Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C

Плотность = 998.2 кг/м³




Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.12.29]



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

### Габаритный чертеж VCM 15-2C A-R-F-E



Скачать BIM