


Wellmix WRS 25-80 180 B

Циркуляционный насос с "мокрым" ротором



Диаграмма характеристик



Общие сведения:

Наименование	WRS 25-80 180 B
Артикул	17109979
Типа насоса	с "мокрым" ротором
Регулирование работы насоса	3 скорости
Максимальный расход, м³/ч	6,9
Максимальный напор, м	8
Масса насоса, кг	4,2

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50%
Диапазон температур, °C	+2... +110 C

Материалы:

Корпус насоса	латунь
Рабочее колесо	композит


Монтаж:

Тип соединения	Резьбовое
Стандарт трубного соединения	G
Размер трубного соединения	25
Максимальное рабочее давление	PN 10
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

Электродвигатель:

Номинальная мощность, Вт	182
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	220
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP44
Тепловая защита двигателя	0

Габаритный чертёж



Размеры, мм

WRS 25-80 180 B	DN	L	H1	H2	B1	B2
	25	180	158	26	135	82,5