

## Технический паспорт

## Гидравлические характеристики

|                                              |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Индекс минимальной эффективности (MEI)       | ≥0,4                               |
| Т перекачиваемой жидкости $T_{min}$          | -20 °C                             |
| Макс. Т перекачиваемой жидкости $T_{max}$    | 140 °C                             |
| Макс. температура окружающей среды $T_{max}$ | 40 °C                              |
| Максимальное рабочее давление $P_N$          | 16 бар                             |
| Указание по подбору оборудования             | 16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C |

## Данные электродвигателя

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Подключение к сети                          | 3~400 V, 50 Hz      |
| Количество полюсов                          | 4                   |
| Допуск на колебание напряжения              | ±10 %               |
| Класс эффективности электродвигателя        | IE3                 |
| Номинальная мощность электродвигателя $P_2$ | 45 кВт              |
| Номинальный ток $I_N$                       | 83,1 А              |
| Номинальная частота вращения $n$            | 1450 1/min          |
| Коэффициент мощности                        | 0,83                |
| КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$          | 91,6 %              |
| КПД электродвигателя $\eta_{75\%}$          | 93,1 %              |
| КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$         | 93,7 %              |
| Класс нагревостойкости изоляции             | F                   |
| Класс защиты электродвигателя               | IP55                |
| Защита электродвигателя                     | Термодатчик встроен |

## Материалы

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Корпус насоса       | 5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL |
| Рабочее колесо      | Серый чугун EN-GJL-200             |
| Вал                 | Нержавеющая сталь                  |
| Торцевое уплотнение | Q1Q1X4GG                           |
| Фонарь              | 5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL |

## Установочные размеры

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Патрубок на всас. стороне DN <sub>s</sub>   | DN 125 |
| Патрубок на напорн. стороне DN <sub>d</sub> | DN 125 |
| Монтажная длина $L_0$                       | 860 мм |