


Технические данные
CO 3 BL 65/150-1,1/4/SK-FFS-R
Тип: Модульная насосная установка (пожаротушение)



Разработал:
Проект:
Назначение:

Дата: 30.03.2026





Данные продукта		
Макс. рабочее давление		16 бар
Макс. напор		6.92 м
Т мин. перекачиваемой жидкости		5 °C
Т макс. перекачиваемой жидкости		50 °C
Т мин. окружающей среды		5 °C
Т макс. окружающей среды		40 °C
Тип насосов	BL 65/150-1,1/4-R	
Рама на виброопорах	Нет	
Разделительные затворы на коллекторах	Да	
Прибор управления на общей раме	Да	
Степень защиты	IP 54	
Прибор управления	SK-FFS/3-1,5(4A)/J-2,5A	

Данные мотора		
Монтажное исполнение	IM V1	
Типоразмер (габарит)	90	
Класс эффективности	IE2	
Подключение к сети	3~400 В / 50 Гц	
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%	
Номинальная частота вращения	1435 об/мин	
Номинальная мощность	1.1 кВт	
Номинальный ток	2.57 А	
Коэффициент мощности	0.76	
КПД	81.4 %	
Степень защиты	IP 55	
Класс нагревостойкости изоляции	F	
Уровень звукового давления	49 dB(A)	
Защита электродвигателя от перегрева	PTC	
Сервис фактор (SF)	1.15	
Кабельный ввод	1×M20+1×M16	

Материалы		
Уплотнение со стороны рабочего колеса	MG12-AQ1EGG	
Гидравлический корпус	Чугун EN-GJL-250	
Рабочее колесо	Чугун EN-GJL-200 с катафорезным покрытием	
Фонарь	Чугун EN-GJL-250 с катафорезным покрытием	
Вал гидравлической части	Нерж.сталь 1.4122	
Трубопровод	Нерж.сталь AISI 304	

Подсоединение к трубопроводу		
DNs	DN125 PN16	
DNd	DN125 PN16	

Дополнительная информация		
Вес	639.6 кг	
Артикул	2453357	



ООО «ВИЛО РУС»
В КАТАЛОГЕ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Технические данные

CO 3 BL 65/150-1,1/4/SK-FFS-R

Тип: Модульная насосная установка (пожаротушение)

wilo

Разработал:

Дата: 30.03.2026

Проект:

Назначение:



Информация о серии

Тип: Полностью проверенная и готовая к подключению модульная насосная установка с параллельно подключенными центробежными насосами с сухим ротором серии BL, включая прибор управления SK-FFS.

Применение: Для подачи воды в водяные автоматические установки пожаротушения и для внутреннего противопожарного водопровода в жилых, офисных и административных зданиях, а также в гостиницах, больницах, торговых центрах и промышленных системах.

Ваши преимущества

- Высокая надежность системы за счет использования одноступенчатых высокопроизводительных центробежных насосов в блочном исполнении с аксиальным всасывающим патрубком и радиально расположенным напорным патрубком, с сухим ротором серии BL
- Детали, контактирующие с перекачиваемой средой, устойчивы к воздействию коррозии
- 2-4 параллельно подключенных, вертикально расположенных одноступенчатых высокопроизводительных центробежных насоса в блочном исполнении насосов серии BL
- Удобный в эксплуатации прибор управления SK-FFS, имеющий сертификат для продукции противопожарного назначения ТР ЕАЭС 043/2017
- Компактность в исполнении
- Длительный срок эксплуатации

Технические характеристики:

- Подключение: 3~400 В $\pm$ 10 %, 50 Гц
- Температура перекачиваемой жидкости: от +5 °С до +50 °С
- Максимальное рабочее давление: 16 бар
- Минимальное входное давление установки: определяется из условия обеспечения бескавитационной работы насосов, входящих в состав установки
- Температура окружающего воздуха: от +5 °С до +40 °С
- Относительная влажность воздуха: макс. 80%
- Подсоединение к трубопроводу: DN 80 - DN 250
- Класс защиты: IP 54
- Материал трубопровода: нержавеющая сталь или углеродистая сталь с катафорезным покрытием (CS в обозначении)



Быстрый подбор
эффективного
оборудования в
selectonline.ru



Гарантия на оборудования
от 2 до 5 лет.
Сервисная поддержка
по всей стране.



BIM и CAD библиотека.
Инструкции и сертификаты
на wilo.ru в разделе
Библиотека.



Подробнее о наших
технологиях.
Сделано в России

Технические данные

CO 3 BL 65/150-1,1/4/SK-FFS-R

Тип: Модульная насосная установка (пожаротушение)

wilo


Разработал:

Дата: 30.03.2026

Проект:

Назначение:

Габаритные размеры



H0: 1863

H1: 357

H2: 826

L1: 1594

L6: 600

L7: 1594

P0: 1479

P5: 1224